

触摸屏二氧化氯发生控制器，CLO2-TP

产品名称	触摸屏二氧化氯发生控制器，CLO2-TP
公司名称	兰陵恒豪电子经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:常州雄华 型号:CLO2-TP
公司地址	江苏省常州市天宁区兰陵北路15号乾盛兰庭13-315
联系电话	0519-86968907-801 18261170985

产品详情

触摸屏二氧化氯发生控制器，clo2-tp，二氧化氯发生器微电脑控制仪，常州雄华自动化，常州雄华控制器

一、仪器的综合功能概述

- 1、此仪器适合控制学法二氧化氯发生器（自动/手动）。
- 2、输入温度探头型号为pt100，测量控制范围在0-100 之间，分辨率0.1 。
- 3、一路模拟量输入，接受4--20ma 或1--5v 信号，用来配接余氯（二氧化氯）传感器（0-2.0mg/l，0-10mg/l 等）或二氧化氯传感器，分辨率为0.01mg/l 。
- 4、模拟信号以两种方式两路输出：一路输出4-20ma电流信号，用来控制带4-20ma 输入接口的计量泵（或变频器）；另一路输出 1--255 个/分钟的脉冲信号，用以控制带脉冲接口的计量泵工作频率，一般计量泵在接受频率在0--120 个/分钟之内，可通过下述的设定改变，脉冲的占空比为50%，脉冲为开关量输出(npn常开)，可直接驱动计量泵。
- 5、有盐酸、氯酸钠、加热区、压力表等四路接点输入，如有任何一接点断开，设备停机报警（关闭原料计量泵电源、关闭总进水阀）并显示故障号码，同时报警接点闭合。
- 6、自带24v 传感器辅助电源，提供驱动电流24v/100ma, 可直接供给余氯探头。
- 7、控制器具有手动自动切换功能，手动单独控制每一个控制点，自动时根据设定参数自动运行。
- 8、具备关机时先停原料泵，延时停水功能。

9、盐酸泵、氯酸钠泵、备用（搅拌电机）控制为继电器控制220伏/1a;电加热为无触点固态继电器控制220伏/6a（加热工作次数多启停频繁）

10、断电记忆参数，记忆断电前工作状态，电源恢复后自动恢复断电前工作状态。