

进口气动薄膜三通调节阀

产品名称	进口气动薄膜三通调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:25 ~ 300mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口气动薄膜三通分流/合流调节阀是专门针对三通控制研制的专用调节阀。有合流和分流两种结构形式，阀芯采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构。具有结构简单、操作力大、体形小、重量轻、流阻小、阀容大、密封性能好、维修方便等优点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中的三位、二位切断控制。气动切断阀开启速度快，特别适合要求迅速关闭的场合，另外根据需要可以配防爆电磁阀，也可以满足防爆场合的要求！

二. 进口气动薄膜三通调节阀主要技术参数：

阀体

型 式：直通铸造球型阀

公称通径：合流阀：25 ~ 300mm、分流阀：80 ~ 300mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

法兰标准：din等

材 料：铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti）等

上 阀 盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料

结构形式：标准型、散热型和波纹管密封型（详见图1～图6）

阀内组件

阀芯型式：薄壁圆筒型阀芯

流量特性：抛物线特性和线性特性

材 料：不锈钢（1cr18ni19ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型 式：多弹簧薄膜式执行机构

弹簧范围：20～100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100kpa

膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140～400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30～+70

阀作用型式

气关式(b)--失气时阀位开(fo)；气开式(k)--失气时阀位关(fc)

附件

定位器（hep型、yt1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

三．进口气动薄膜三通调节阀主要特点：

- 1.流对对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀能稳定工作。
- 2.除上阀盖处衬套导向外,阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用,导向面积大,工作可靠。
- 3.执行机构采用多弹簧结构,高度减小30%。重量减轻30%。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀

进口气动三通调节阀

进口气动切断球阀

进口给水调节阀

进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>