

进口电动蒸汽调节阀

产品名称	进口电动蒸汽调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN15 ~ 200mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口蒸汽电动调节阀,是由直行程全电子式电动执行机构和顶导向式直通低流阻单座阀组成.具有结构紧凑,重量轻,动作灵敏,流体通道呈s流线型,压降损失小,阀容量大,流量特性精确,直接接受调节仪表输入的(4-20ma dc 0-10ma dc或1-5v dc)等控制信号及单相电源即可控制运转,实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体,液体,蒸汽等介质的工艺参数如压力,流量,温度,液位等参数保持在给定值.是符合iec标准的新一代通用调节阀产品.

二. 进口电动蒸汽调节阀主要技术参数:

阀体形式 直通铸造球型阀

公称通径 dn15 ~ 200mm

公称压力 pn1.6、2.5、4.0、6.4mpa

法兰标准 gb/t9113、jb/t79

连接形式 法兰(ff rf rtj)、焊接(sw bw)、螺纹(适用于1 以内)

阀盖形式 标准型-17 ~ +230 、高温型+230 ~ +450

压盖型式 螺栓压紧式

密封填料 v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

执行器

主要技术参数 电源电压：220v/50hz、输入信号：4-20ma或1-5v · dc、输出信号：4-20ma · dc

防护等级：相当ip55、隔爆标志：exd bt4、手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%

温包、毛细管材料 h62、1cr18ni9ti

毛细管长度 3米、5米、10米

温度控制范围 0~250

设定值偏差 ± 2

三．进口电动蒸汽调节阀主要特点：

- 1、进口电动蒸汽调节阀无需外加能源能在无电无气的场所工作既方便又节约了能源。
- 2、压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。
- 3、压力设定值在运行期间可连续设定。
- 4、对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10：1 ~ 10：8。
- 5、橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。
- 6、采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确。

四．进口电动蒸汽调节阀工作原理：

进口电动蒸汽调节阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成，根据用户需要，分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理：工作前主阀芯处于半开位置，传感器处于自然状态。接上电源，主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时，传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构，随即驱动阀杆、阀芯产生位移，关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时，传感器即产生线性信号输入一体化执行机构，驱使阀芯渐开，使介质按抛物线特性流入储热箱，进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制，从而达到控温目的。备注：常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>