

进口气动氧气套筒调节阀

产品名称	进口气动氧气套筒调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN10-DN600mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口气动氧气套筒调节阀阀体由单座阀和套筒阀两种，它采用新型多弹簧气动薄膜执行机构与低流阻直通阀组合而成。是符合iec国际标准,它集重量轻,高度矮,流量系数大,动作稳定可靠,可调比大等优点于一体。广泛应用于化工,冶金,炼油,电站等自动控制系统中,在工业自动化控制系统中可取得最佳控制效果和给你带来最佳的经济效益。

二. 进口气动氧气套筒调节阀主要技术参数：

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zglcr18ni9ti

阀芯、阀座：1cr18ni9t、司钛莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

膜盖：a3

波纹膜片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60si2mn

阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti

衬套：2cr

介质温度 -40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600

流量特性 直线、等百分比、快开型

行程mm 16 25 40 60 100

气源接头 m16 × 1.5

公称通径：dn10-dn600mm

公称压力：150lb-2500lb 或者 pn1.6-pn32.0

备注：该阀门出厂时均已脱脂去油处理。

三．进口气动氧气套筒调节阀主要特点：

- 1.采用平衡式阀芯结构，轴向不平衡力小，允许压差大，稳定性好。
- 2.套筒互换性强，拆装方便，容易维修。
- 3.全金属阀芯结构适用多种工作场合，达到iv级泄漏标准，zxmj型软密封结构阀芯达到vi级泄漏标准。
- 4.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，可调范围大，固有可调比为50，额定流量系数增大30%。
- 5.执行机构采用多弹簧结构，高度减少30%。重量减轻30%。
- 6.zjhmj型波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成了完全的密封，堵绝流体外漏。
- 7.zjhmj型调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>