

进口动态平衡电动调节阀

产品名称	进口动态平衡电动调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN10 ~ 500
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品，主要适用于暖通空调系统末端空调设备（如空调箱、新风机组、空气处理机）的温度控制，通过配置智能模块控制装置，可方便的对各环路的流量、温度进行自动控制，实现合理利用能量，节能降耗，智能化管理。应用此阀使末端设备只受标准控制信号的影响，而不受系统压力波动的影响，使系统调节更稳定、更节能，特别适用于系统负荷变化较大的变流量系统中。

二. 进口动态平衡电动调节阀主要技术参数：

公称压力：pn1.0-32.0mpa、ansi class 150-1500lb、jis10-20k

公称通径：dn10 ~ 500、nps 1/2 ~ 36"

连接方式：法兰、对焊、螺纹等

适用温度：-196 ~ 700

驱动方式：手动、伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动

阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。

适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

本类阀门在管道中一般应当水平安装。

三．进口动态平衡电动调节阀主要特点：

- 1.驱动器为直行程，互换性好。
- 2.流量特性曲线：线/等百分比
- 3.流量误差 5%
- 4.工作温度：0--150
- 5.稳定：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不相互干扰。
- 6.节能：较传统的系统节能6-20%。
- 7.高效：大大地缩短了调试时间，系统运行具有高效率。
- 8.舒适：调控温度精度更高，比传统变流量系统更舒适。

四．进口动态平衡电动调节阀工作原理：

进口动态平衡电动调节阀是美国威盾自主设计、开发、制造的一款产品，用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号，自动控制阀门的开度，从而达到介质流量、压力和液位的调节。动态平衡电动调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种，后者具有流通能力大、不平衡力小和操作稳定的特点，所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门，从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门，其品种和规格相当繁多。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。阀门的公称通径从几mm的仪表针型阀到10m的工业管路用阀。阀门的工作压力可从 1.3×10^{-3} mpa到1000mpa的超高压。工作温度从-269的超低温到1430的高温。阀门的启闭可采用多种控制方式，如手动、气动、电动、液动、电-气或电-液联动及电磁驱动等；也可在压力、温度或其他形式传感信号的作用下，按预定的要求动作，或者只进行简单的开启或关闭。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>