

# 进口手动调节阀

产品名称	进口手动调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:15 ~ 350mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

### 一. 『产品描述』

美国vton威盾进口手动调节阀又名控制阀，在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输出的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点，调节阀可分为直行程和角行程；按其所配执行机构使用的动力，可以分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种；按其功能和特性分为线性特性，等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。

### 二. 进口手动调节阀技术参数：

公称压力：1.6-4.0mpa;

公称通径：15 ~ 350mm;

适用温度：-5 ~ 350 ；

阀体材质：不锈钢 201、304、316

驱动类型：手动

工作温度：普通-10 ~180

环境温度：-10 ~40

公称压力：pn10 pn16

控制压力：手动

零件材料：阀体、阀盖、填料压盖、阀杆、阀瓣、密封圈、指示标、阀杆螺母、螺帽套

材料：灰铸铁、铸钢、不锈钢、不锈钢、黄铜

密封材质：不锈钢、聚四氟乙烯

适用介质：水、酒精、油、燃料、蒸汽、中性气体或液体、乳品、有机溶剂、酸碱溶剂等

广泛应用：食品、制药、啤酒、饮料、生物工程、水处理、日化、印染、机械设备、制氮制氧、自动化设备、石油石化等领域。

### 三．进口手动调节阀主要特点：

1、改善管网水力工况：手动调节阀能按照额定流量进行控制，将管网超量运行的流量降低，使原本水工况恶化程度得到一定改善。

2、改善供热工况：凡是采用手动调节阀的线及热力点，都可以按着设计工况进行流量调节，达到良好的温度工况，这种调节阀比闸阀、截止阀调节性能好，它具有近似直线调节性能，因此，各采暖建筑物冷热不均的现象得到有力的改善。

3、节省能源：热力管网由于温度压力的失调，造成某些支流量过大，使一些建筑温度过高，用户不得不开窗户，大量热能白白浪费掉，由于分支安装了手动调节阀，克服了温度压力失调，避免开窗户，达到节约能源的目的。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>