

进口不锈钢电动调节阀

产品名称	进口不锈钢电动调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN25-300mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口不锈钢电动调节阀由直行程电动执行机构和精小型套筒阀组成。与伺服放大器组合接受统一的4-20ma 或0-10 ma · dc的标准信号，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。

二. 进口不锈钢电动调节阀技术参数：

直通单座铸造球型阀

公称通径：dn25-300mm

公称压力：pn1.6-10.0mpa

法兰标准：jb/t79.1-94、79.2-94等

材 料：不锈钢，铸钢等

上 阀 盖：标准型-17 ~ +230 、 散热型+230 ~ +450 、 低温型-60 ~ -196 、 波纹管密封-40 ~ +350

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材 料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l）、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

执行机构

型 式：电动执行机构（如dkz型执行机构）

电 源：220v或380v

输入信号：4-20ma或0-10v · dc

输出信号：4-20ma · dc

作用型式：分电关式(b)或电开式(k)阀

附件：t型电动操作器、yu型伺服放大器

三．进口不锈钢电动调节阀主要特点：

- 1.该调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点
- 2.可用于苛刻的工作条件，多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。
- 3.配以阀门定位器，将电流信号转变成相对应的直线位移，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节
- 4.广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，特别适用于允许压差小，而允许泄漏量也较小压差不大的工作场合。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>