

地铁出洞口用帘布橡胶板 帘布橡胶板生产厂家及规格要求

产品名称	地铁出洞口用帘布橡胶板 帘布橡胶板生产厂家及规格要求
公司名称	衡水众鑫工程橡塑有限公司
价格	6800.00/套
规格参数	品牌:众鑫 型号:ZX-L-1 拉伸强度:12MPa
公司地址	衡水市桃城区永安路北、庆丰街北
联系电话	0318-2239158 18003186272

产品详情

关键词：帘布橡胶板，圆环板，扇形翻板，密封垫，遇水膨胀橡胶圈，自粘性橡胶博板。

帘布橡胶板

帘布橡胶板是目前运用较多的盾构、顶管机出洞密封装置，“地下立体交通工程箱涵顶进双重置换工法”所采用出洞密封装置为帘布橡胶板。受顶管机机头断面形状限制，矩形顶管机的帘布橡胶板设计与圆形顶管机、盾构有所不同。

技术性能指标

序号	检测项目	指标	测试标准
1	邵氏硬度（度）	42 ± 7	gb/t531
2	拉伸强度，mpa,	3.5	gb/t528
3	断裂伸长率，%	450	
4	体积膨胀率，%	400	gb/t18173.3-2002

5	反复浸水试验	拉伸强度 , mpa,	3.0	
		断裂伸长率 , %	350	
		体积膨胀率 , %	300	
6	低温弯折 , -20 × 2h	无裂纹		gb12952
7	防雾等级	达到与低于2级		gb2423-16-1999

净水膨胀倍率=膨胀后体积/膨胀前体积 × 100%

注：1、成品切片测试应达到本标准的80%。

2、接头部位的拉伸强度指标不得低于本标准的50%。

盾构、顶管机通过洞口时，洞口环形钢板和盾构、顶管机外壳或衬砌管片外壁之间存在环形间隙，若不进行密封，外面土体和水极容易从间隙流入工作井内，长时间会使得洞外土体严重流失，导致土体沉降，因此，须在洞口安装出洞装置以确保施工安全。

盾构出洞装置包括帘布橡胶板、圆环板、扇形翻板及相应的连接螺栓和垫圈：安装顺序为帘布橡胶板-圆形板-扇形翻板。

帘布橡胶板的制作：帘布橡胶板孔道周边，径向尼龙线密集排列，横向棉线稀疏排列，帘布橡胶板由模具分块压制然后连接成一整框。

公司生产多种规格帘布橡胶板，帘布橡胶板使用说明，帘布橡胶板的安装过程，帘布橡胶板技术参数及价格等详情请联系18003186272 扣扣407397366