20KW防爆暖风机 不锈钢防爆工业暖风机 防爆电加热取暖器

产品名称	20KW防爆暖风机 不锈钢防爆工业暖风机 防爆电加热取暖器
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	240.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BDKN 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

一 BDKN系列防爆暖风机概述:

BDKN系列防爆暖风机（以下简称暖风机）严格按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:隔爆型外壳“ d ”保护的设备》；GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》的规定设计制造，由国家质量监督检验部门检验合格，并取得了“ 防爆合格证 ”。

二、要求

2.1 工作环境条件

-- 环境温度：-20℃~40℃；

-- 大气压力：80kpa~110kpa;

-- 周围空气月平均相对湿度不大于95%（25℃);

-- 存在IIA~IIB级，T1~T3组的可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所，以及出现或可能出现爆炸气体混合物的1区、2区环境

-- 与垂直面的安装倾斜度不大于5°；

-- 无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；

-- 污染等级：3级；

-- 安装类别：II,III。

2.2 贮运环境条件

-- 高温：+40℃；

-- 低温：-25℃；

-- 平均相对湿度：95%（+25℃）。

2.3 技术规范

-- 额定工作电压：220VAC、380VAC、

-- 电源频率：50Hz；

-- 额定工作功率：30/20/10Kw；

三、 结构特点

3.2.1 本系列暖风机采用管状电热元件或PTC作为发热体，电能转换率高，升温更迅速。

外形设计注重个性化，新颖大方，独具特色，精致可人，符合时尚潮流。

表面采用金属板材作外壳,使用前外壳必须有效接地,暖风机的前后方或前上方是出风和进风方向,进风口半米内和出风口一米内不得有物体组挡风。

使用于易燃易爆场所。

4、暖风机电源有交流220V、380V、660V三种,使用前认准并连接好电源。

5、防爆标志：ExdibIIBT3