

# 进口电动高温高压调节阀

产品名称	进口电动高温高压调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN6 ~ DN100
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

### 一. 『产品描述』

美国vton威盾进口电动高温高压调节阀是采用智能一体化执行器与高精度低流阻调节阀阀体组成。进口电动高温高压调节阀具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。进口电动高温高压调节阀配以3810系列(或者psl系列)电动执行器和精小型调节阀体组成,内含伺服功能,接受统一的4-20ma或1-5v·dc的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。进口电动高温高压调节阀调节机构采用平衡式阀塞结构,电子式电动高温高压调节阀具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差不大、温度较大等特点。电动高温调节阀广泛使用于流量大,温度高,泄漏量要求不严格的场合。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制中。

### 二. 进口电动高温高压调节阀技术参数：

阀体
型式：角型单座铸造阀
公称通径：6,10,15,25,32,40,50,65,80,100mm

公称压力：pn22,32mpa

法兰标准：h12-67

材料：锻钢,铸不锈钢（1cr18ni9ti,1cr18ni12mo2ti）,316l等

上阀盖：普通型：-40 ~ 230 ,散热型：230 ~ 450

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料,石棉编织填料,石墨填料

阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材料：不锈钢（1cr18ni9ti,1cr18ni12mo2ti,316l）,6yc1,不锈钢

堆焊司太莱合金等

执行机构

型式：多弹簧薄膜式执行机构

弹簧范围：20 ~ 100（标准）,40-200,80-240,20-60,60-100kpa

膜片材料：橡胶夹尼龙布,乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140 ~ 400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30 ~ 70

阀作用型式

分气关式（b）或气开式（k）阀

附件

定位器（hep型,yt1000型）,空气过滤减压器,保位阀,行程开关,阀位

传送器,手轮机构等

三．进口电动高温高压调节阀主要特点：

阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。

电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好，套筒互换性强，使用压差大。

调节切断型采用软密封结构阀芯，达vi级泄漏标准（零泄漏）。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~或0~。

电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>