

# 进口气动多级式降压调节阀

产品名称	进口气动多级式降压调节阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:50-300mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

## 产品详情

### 一. 『产品描述』

美国vton威盾进口气动多级式降压调节阀，采用套筒导向，压力平衡式阀芯。气动多级降压调节阀具有压降损失小、流量大、流量特性曲线精度高、动态稳定性好等特点。多级降压调节阀(高压差调节阀)很好的控制流经阀内件的流体流速，故可大幅度降低噪音，亦可有效防止液体产生的气蚀情况。多级降压调节阀主要应用于有气蚀、噪音高、流体压差高的环境。

### 二. 进口气动多级式降压调节阀技术参数：

型 式：直通铸造球形阀

公称通径：50-300mm

公称压力：ansi600-2500lb、jis40、63k pn10-42mpa

连接型式：法兰连接：rf、rj。法兰标准按：jis b2201或ansi b16.5

焊接连接：对接焊bw；嵌接焊sw

材 料：zg25和zg1cr18ni9、zg0cr12mo2、25cr0.5mo、5.0cr0.5或scph21、scph61

上 阀 盖：常温型（p）：-17~+230摄氏度。伸长 i 型（e 1）：-45~-17摄氏度、230~566摄氏度

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：聚四氟乙烯填料，石棉编制填料，石墨填料

阀内组件：

阀芯型式：平衡式阀芯

流量特性：防空化套筒：待百分比特性和线性特性；

低噪音套筒：线性特性

材 料：17-4ph、0cr17nimo2和堆焊司太莱合金

执行机构：

型 式：wkg多弹簧薄膜执行机构

膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙

弹簧范围：0.08~0.24,0.04~0.24mpa

供气压力：0.28,0.30,0.35,0.40mpa

气源接头：rc1/4

环境温度：-30~+70摄氏度

阀作用型式气关式或气开式

附 件：定位器、手轮机构、气动阀位传送器等

性能

泄漏量：符合标准ansib16.104iv级,小于额定cv的0.01%

回差：3%(不带定位器);1%(带定位器)

线性：正负5%(不带定位器)。正负1%(带定位器)

可调范围 50:1

三．进口气动多级式降压调节阀主要特点：

独特的迷宫式芯片组合而成的多级式套筒，有效地控制了流体流经阀内件的流速，从而明显地降低气体噪音，防止液体空化而产生气蚀

流体压力平衡型阀芯结构，动态稳定性好，适用于高压及高压差流体的控制，是高压差流体控制最经济的结构

阀内件易于拆、更换及维护、阀体、上阀盖同100c和110c，具有较好的互换性散热片型上阀盖中高温用（+230~+565），低温用（-45~-5）

延长型上阀盖低温用（-100~-45）加长型上阀盖低温用（-196~-100）

进口自力式压力调节阀	进口自力式微压调节阀	进口自力式温度调节阀	进口气动调节阀
进口电动调节阀	进口电动小流量调节阀	进口气动小口径调节阀	进口电动三通调节阀
进口气动三通调节阀	进口气动切断球阀	进口给水调节阀	进口气动隔膜调节阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>