

进口气动卫生级调节阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 进口气动卫生级调节阀 |
| 公司名称 | 深圳欧阀进出口贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN15~100mm |
| 公司地址 | 深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋 |
| 联系电话 | 0755-29077977 13428666198 |

产品详情

一. 『产品描述』

美国vton威盾进口气动卫生级调节阀适用于各种压力、温度、流量等物理量调节，如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点，尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高，完全符合iec534-1-1978标准。阀门泄漏量符合ansib16.104标准，调节阀配用不同的多弹簧执行机构，输出力大。

二. 进口气动卫生级调节阀技术参数：

公称通径：dn15~100mm

公称压力：pn1.0mpa

连接型式：卡箍式、螺纹式、法兰式

材 料：不锈钢304ss、316ss、316lss

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比（e%）、直线（l）

材 料：不锈钢304ss、316ss、316lss

执行机构型式：多弹簧式膜片执行机构

膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙

弹簧范围：1.5 ~ 3kg/cm² (0.15 ~ 0.3mpa)

气源接口：m16 × 1.5

环境温度：-30 ~ +70

阀体型式：气开式或气关式

附件：阀门定位器、手轮机构、空气过滤减压阀、行程开关、阀位传送器等

泄漏量：小于额定kv的0.01%

回差：带定位器：小于全行程的1%；

不带定位器：小于全行程的3%

基本误差：带定位器：小于全行程的 ± 1%；

不带定位器：小于全行程的 ± 5%

可调范围：50：1

三．进口气动卫生级调节阀主要特点：

角型设计确保阀门自排放，标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。

| | | | |
|------------|------------|------------|-----------|
| 进口自力式压力调节阀 | 进口自力式微压调节阀 | 进口自力式温度调节阀 | 进口气动调节阀 |
| 进口电动调节阀 | 进口电动小流量调节阀 | 进口气动小口径调节阀 | 进口电动三通调节阀 |
| 进口气动三通调节阀 | 进口气动切断球阀 | 进口给水调节阀 | 进口气动隔膜调节阀 |

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>