# 防爆除湿机 非标定制大功率 车间地下室仓库吸湿器 工业用除潮防潮

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防爆除湿机 非标定制大功率<br>车间地下室仓库吸湿器 工业用除潮防潮 |
| 公司名称 | 南阳市祥瑞通防爆电器有限公司 |
| 价格 | 3690.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:祥瑞通<br>型号:BCF<br>产地:南阳 |
| 公司地址 | 河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角 |
| 联系电话 | 18238118463 15660006987 |

# 产品详情

除湿机的常见分类

一，按照达到的湿度效果来区分：冷冻除湿机和转轮除湿机
冷冻除湿机湿度范围45%--95%，转轮除湿机湿度范围在45%以下。

二，按照使用场地来区分：分为家用除湿机、商用除湿机和工业除湿机 家用除湿机一般面积在100平左右，湿度要求不高，商用除湿机一般工作面积在100-150平，湿度要求不高，工业除湿机一般用于地下车库 仓库 实验场所。

三，按照温湿度控制方式区分：常规除湿机、降温除湿机、调温除湿机和恒温恒湿机 常规除湿机温度5-38°C，降温除湿机一般使用在温度较高的场所，调温除湿机一般用于需要调节温度的场所，恒温恒湿机一般用于对湿度温度要求高的地方，常见场所药材的存储，精密仪器，科研部门以及医院。

四，按照安装方式的不一样：分为柜式除湿机、管道除湿机和吊顶除湿机

五，按照使用地温度区分：低温除湿机、常温除湿机和高温除湿机
低温除湿机适用范围-5-25°C，常温除湿机适用范围5-38°C，高温除湿机适用范围38°C-60°C。

六，按照防爆级别来区分：常规除湿机和防爆除湿机 要求常态化的湿度低于45%选用防爆除湿机

七，按照控制方式区分：机械控制型、微电脑控制型、PLC控制型

八，按照温湿度控制方式区分：常规除湿机、降温除湿机、调温除湿机和恒温恒湿机 常规除湿机温度5-38°C，降温除湿机一般使用在温度较高的场所，调温除湿机一般用于需要调节温度的场所，恒温恒湿机一般用于对湿度温度要求高的地方，常见场所药材的存储，精密仪器，科研部门以及医院。

九，按照安装方式的不一样：分为柜式除湿机、管道除湿机和吊顶除湿机

十，按照使用地温度区分：低温除湿机、常温除湿机和高温除湿机
低温除湿机适用范围-5-25°C，常温除湿机适用范围5-38°C，高温除湿机适用范围38°C-60°C。

十一，按照防爆级别来区分：常规除湿机和防爆除湿机 要求常态化的湿度低于45%选用防爆除湿机

十二，按照控制方式区分：机械控制型、微电脑控制型、PLC控制型

十三，按照温湿度控制方式区分：常规除湿机、降温除湿机、调温除湿机和恒温恒湿机 常规除湿机温度5-38°C，降温除湿机一般使用在温度较高的场所，调温除湿机一般用于需要调节温度的场所，恒温恒湿机一般用于对湿度温度要求高的地方，常见场所药材的存储，精密仪器，科研部门以及医院。十四，按照安装方式的不一样：分为柜式除湿机、管道除湿机和吊顶除湿机

十五，按照使用地温度区分：低温除湿机、常温除湿机和高温除湿机
低温除湿机适用范围-5-25°C，常温除湿机适用范围5-38°C，高温除湿机适用范围38°C-60°C。

十六，按照防爆级别来区分：常规除湿机和防爆除湿机 要求常态化的湿度低于45%选用防爆除湿机

十七，按照控制方式区分：机械控制型、微电脑控制型、PLC控制型