

聚合物防水砂浆

产品名称	聚合物防水砂浆
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	950.00/吨
规格参数	品牌:中德新亚 型号:RF
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

聚合物防水砂浆适用范围

聚合物水泥防水砂浆 外墙面、屋面、地下室、桩基等部位的防水、防渗工程
饮水池、游泳池、化工槽、污水处理池等建筑物的防水、防渗漏工程
隧道、地铁、人防、矿山、电缆沟等各种地下工程的防水、防渗漏工程
化工仓库、粮食储备库、食品仓库的防潮、防渗工程
水库大坝、港口、水渠、化工管道接口的防渗处理
加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷

性能指标：

一、浆料配制：按100公斤干料加20公斤水的比例，用手持式电动搅拌器或人工搅拌均匀即可使用。配制好的防水砂浆常温下**在2小时内用完。二、施工工艺： 基面处理：基层应平整、坚实、表面浮尘、灰尘、油污等应清理干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。基层过于干燥时，可先洒水湿润，没有明水时可进行下道施工。防水砂浆施工：A、用抹刀或硬毛刷把搅拌好的浆料均匀批刮或涂刷在基层上，厚度一般为3-5mm;地下工程抗渗：5-8mm;大面积的施工可采用机械喷涂，以提高施工效率。B、聚合物防水砂浆需分层施工，一次施工厚度以不大于10mm为宜，待第一层初凝后，再抹第二层，直至设计厚度(初凝4小时、终凝8小时);C、前后两道的施工方向应交叉，以免漏刷。D、施工24小时后需进行洒水养护，养护时间视现场气温条件，常温下以3-5天为宜。