

进口自保持式电磁阀

产品名称	进口自保持式电磁阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN1-DN50
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一、『产品描述』

美国vton威盾进口自保持式电磁阀采用具有机械式自锁记忆功能的双先导结构的自保持式。当部件线圈通电，电磁阀打开，然后断电，此时电磁阀为常通状态，当部件线圈通电，电磁阀关闭，然后断电，此时电磁阀为常闭状态。若线圈同时通电，此时电磁阀为常通状态，线圈也不会因此烧坏。应用于热电厂、热力厂、钢铁厂、水电、染化、纺织、印染、食品、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金、居民用水、石油化工等行业需要电磁阀长期工作的场合

二、进口自保持式电磁阀主要参数：

进口单线圈式自保持电磁阀

- (1)适用介质:蒸汽、空气、油、水、燃气等流体
- (2)口径大小:dn1-dn50
- (3)接口尺寸:g1/8 " -g2 " (可做美标npt接口)、25f-50f
- (4)适用压力:0-1.6mpa
- (5)适用温度:-20-+350
- (6)电源电压:dc6v-dc24v(单线圈式自保持电磁阀只能采用直流电源)
- (7)响应时间:50-120毫秒

(8) 阀体材质:304不锈钢、黄铜

(9) 通电时间:脉冲电源1-3秒

2. 工作原理:

当电磁阀线圈正负极通直流电源的时候,电磁阀打开,当断电后,电磁阀仍然处于开启状态;当电磁阀线圈正负极通反向的直流电源的时候,电磁阀关闭,断电后,电磁阀仍然处于关闭状态.

双线圈式自保持电磁阀

1、技术参数: 双线圈式自保持电磁阀

(1) 适用介质:蒸汽、空气、油、水、燃气等流体

(2) 口径大小:dn1-dn1000

(3) 接口尺寸:g1/8 " -g2 "、15f-1000f(可做美标螺纹和法兰)

(4) 适用压力:0-0.6mpa、0-1.6mpa、0.03-2.5mpa、0.1-4mpa、0.1-6.3mpa、0.1-10mpa、0.1-20mpa、0.1-30mpa

(5) 适用温度:-196-+450

(6) 电源电压:ac220v、ac110v、ac127v、ac24v、dc24v、dc12v(双线圈式自保持电磁阀可以选择任意电源)

(7) 响应时间:小口径50-120毫秒、大口径小于1秒

(8) 阀体材质:304不锈钢、球墨铸铁

(9) 通电时间:脉冲电源1-3秒

2、工作原理

当线圈a通电时,电磁阀打开,介质流通,断电后,电磁阀仍然处于打开状态;当线圈b通电的时候,电磁阀关闭,介质截断,断电后,电磁阀仍然处于关闭状态.

三、进口自保持式电磁阀优点:

- 1、节能、省电、线圈不发热,同时具有常开、常闭功能,双稳态脉冲,适用范围广。
- 2、技术领先:美国卡尔技术和制造工艺,具备鲜明的技术品质和造型风格;
- 3、结构独特:太空设计灵感、飞碟式活塞、轻巧灵活,流量大,寿命长;
- 4、防爆等级:d ct68是美国电磁阀行业所获得的最高等级,电气安全性能优越其它厂家;
- 5、密封性好:锥形阀座,自补偿磨损,独有的三维密封结构,灵活选配不同密封材料;
- 6、导向功能:阀内万能导向装置,使活塞的运动永不偏离中心,从而避免了活塞卡死;
- 7、避免渗磁:动磁芯材料成份采用本公司独特配方,不会因渗磁而导致误动作。
- 8、工艺先进:是美国电磁阀行业唯一采用腊模精密浇铸工艺厂家,阀体内外光洁、美观。

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>