

桥梁自密实砂浆

产品名称	桥梁自密实砂浆
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:中德新亚
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

CGM桥梁专用高强自密实砂浆，是以水泥为基础结合剂，高强度材料（石英砂或金刚砂）作为骨料，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成的自流、自密、高强、无收缩型砂浆。

CGM桥梁专用高强自密实砂浆，是河南省交通科学技术研究院有限公司、河南省交通工程加固有限责任公司、北京中德新亚建筑技术有限公司针对桥梁梁板企口缝特点，在对市场充分调查、研究基础上，联合开发的桥梁专用自流、自密、高强、无收缩型灌浆砂浆。

1、自流性

流动度大于等于300mm，灌注后在能够均匀扩散、自由流动。

2、自密性

具有良好的流动性，不泌水、不离析，不需要振捣，能够依靠自身自重将竖向板缝填实。

3、早高强

早期强度高，1d强度 20 Mpa，3d强度 40 Mpa，28d强度 70

Mpa。不仅能够满足旧板缝强度要求（C40），还能够满足新板缝强度要求（C60）。

缩短工期，对于旧板缝，24h后就可以进行铺装层施工；对于新板缝，48h后就可以进行铺装层施工。

4、微膨胀

砂浆中的膨胀剂，能够使阻止砂浆沉浆收缩和失水收缩，防止灌注后空鼓现象产生和有效承载面的降低。

5、耐久性

属于无机混合料，耐腐蚀、耐老化。

国内相关研究表明：200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。

6、环保

无毒、无害、对钢筋无腐蚀、对水质及周围环境无污染。