

# 专业CCD精雕机

产品名称	专业CCD精雕机
公司名称	东莞市迪奥数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迪奥数控 型号:DA-600T
公司地址	东莞市大岭山镇连平村连平圩工业园
联系电话	0769-82766709 13823137775

## 产品详情

产品特点：ccd定位单头精雕机前后两排6个真空治具，ccd全自动扫描一次加工。适合高品质one-glass的加工。控制柜采用工业空调循环散热，控制柜实现全密封，确保电气性能的稳定及长久可靠。水箱采用多阶过滤设计，可有效降低玻璃粉末再循环，推拉设计更具人性化。环形16喷嘴，分上下两层，交叉结构，确保360度喷水，有效控制玻璃加工时的崩边，确保磨头的使用寿命达到最长

机器说明 machine specifications				
项目/机型 item/model	ccd定位单头精雕机			ccd
加工材料 work material	亚克力/pc/pet	手机玻璃	亚克力/pc/pet	
工作台 work table				
工作台形式 table	t型槽+真空平台	t型槽+治具	t型槽+真空平台	
工作台尺寸 table size	700 × 500mm	500 × 400mm	700 × 500mm	7
最大工作负重 table load capacity	100kg			
工作行程 movement & range				
单头加工 single head processing	600 × 500 × 120mm			350
双头同时加工 two-headed simultaneously				( 250/3
双主轴中心距 two-headed center distance				250mm
主轴鼻端至工作台面 spindle nose to work table	130mm			

机床精度 accuracy		
轴运动定位精度 positioning accuracy	0.008/300mm	
轴重复定位精度 repeatability accuracy	0.005mm	
主轴 spindle		
主轴功率 spindle power	1.2/ 1.5 kw(可选)	1.2/ 1.5
主轴转速 spindle speed range	24000/40000/60000 rpm (可选)	24000/40
换刀形式 change cutters form	气动方式 (可选: 手动方式)	气动方式
夹具规格 collet	6 6/4、6/3.7变径套	6 6/4
进给速度 feeding speed		
最大快速进给速度 rapid traverse	15m/min	
最大切削进给速度 cutting feed rate	9m/min	
所需动力机床尺寸 power / size		
气压 air pressure	0.7 ~ 0.8mp	
真空吸力 pull of vacuum	-(0.06-0.08)mp	
电源要求 power spec.	220v/380v(可选) 接地	
机台外罩 shape sheet metal	标配半罩式 (可选全罩式)	
总功率 total power	4.5kw	
重量 machine weight	1700kg	
机台外形尺寸 machine size	1470*1200*1600mm	

数码控制系统 nc specifications

控制系统	宝元/维宏/镗致	系统盘	
同时减速轴	4轴	数据盘	
最少移动单位	0.001mm	系统盘保护	读取,
显示器	系统专用配套显示屏	支持文件格式	dxfl/plt/e
语言	中文/英文	手摇脉冲发生 器	

其它 标准配件 other standard parts

z 轴 自动对刀仪	metrol	数显型注油机	
-----------	--------	--------	--

mpg	宝元/维宏/镗致		工作灯	led灯
喷水装置	360°全方向喷水装置		制具	亚克力
本公司对产品规格，设计特性均不断研究改进，上述参数若有更改恕不另行通知！				