

WS-C2型安全阀在线检测仪

产品名称	WS-C2型安全阀在线检测仪
公司名称	郑州望嵩机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市高新区863软件园9号楼1312室
联系电话	086-0371-61283263 18538513481

产品详情

安全阀是一种自动阀门,其在锅炉、压力容器、压力管道的使用过程中,起着超压保护作用。生产中工况环境与内部介质都会对安全阀的可靠开启产生影响,安全阀在线检测仪能够模拟安全阀开启环境,对安全阀进行整定压力,为安全阀灵敏开启提供保障。在锅炉压力容器的运行状态下校验安全阀,系统不用停机,不影响生产,更方便;不用拆卸安全阀,省去安全阀的拆卸和运输的工作,而且升压用的时间短,更快捷;在线校验的温度、介质条件与安全阀生产状态一致,与使用空气或氮气作为校验介质、常温条件下进行的离线冷态校验相比,不需要高温修订系数,校验结果更准确。应用范围:各种规格结构尺寸的弹簧式安全阀、泄压阀的检测。技术参数:1.提升力:0—5000kg。2.力传感器量程:200kg、500kg、2000kg、5000kg(选配)、10000kg(选配)。3.检测口径范围:6mm~400mm;检测压力范围:0.2mpa~48mpa。4.精度:±0.05%f*s。5.工作温度:-10度~60度。6.环境湿度:<85%rh。7.开启压力测量误差:<±3%。8.电源:交、直两用,可自动切换。锂电池充电时间2-3小时,持续工作时间12小时。9.仪器重量:主机<2kg、机械夹具3.6kg、液压单元3kg(现场操作所需设备重量 10kg)。10.数据传输模式:有线、无线、有线/无线(主机根据连接方式)。