

# IIC级安全出口指示灯

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | IIC级安全出口指示灯                   |
| 公司名称 | 乐清市祥丰电气有限公司                   |
| 价格   | 133.00/套                      |
| 规格参数 | 品牌:祥丰电气<br>型号:BAYD81<br>功率:3W |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇上池村                     |
| 联系电话 | 13362723376 15273823833       |

## 产品详情

iic级安全出口指示灯产品特点

- 1、铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑；
- 2、压铸成型，结构紧凑，外型美观；
- 3、具有抗高能量冲击的钢化玻璃，并能满足防爆要求的热聚变试验；
- 4、采用长寿命高亮度的led光源，功耗低，亮度高，寿命长达10万小时，几乎免维护使用，有效满足节能、环保的要求；
- 5、特殊设计的内部电路，具有过充电保护、短路保护、过放电保护等多种功能，有效保证使用性能；
- 6、外露紧固件均采用防强腐蚀性能的不锈钢材质制成；

iic级安全出口指示灯产品特点：

- 1、壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末未静电喷塑处理；
- 2、标志牌可由用户根据需要选择；
- 3、电子发光板型采用特有的场致发光型式，具有图按清晰明亮，发光均匀，耗电底等有点，应急时间在2小时以上；

- 4、内置发光二极管型；采用高亮度的发光二极管作为光源，利用其漫反射特性使发光板发光，具有亮度高、寿命长等优点，理论寿命达10万小时；采用锂电池作为应急电源，配合高效的锂电池专用充电。
- 5、钢化玻璃透明罩，高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- 6、显示面板有12种形式，供客户选用，也可根据客户的要求定制；

iic级安全出口指示灯在日常检修维护中，需要注意以下几点。

防爆灯、灯罩打开前应能自动切断电源。但因设置联锁装置较复杂，不易实现，故大多数灯具只在外壳明显处设“严禁带电打开”等字样的警告牌。又因灯泡断电后表面温度还很高，如立刻打开灯罩，仍有点燃爆炸性气体混合物的危险（主要指隔爆结构），故白炽灯、高压汞灯、高压钠灯这些灯泡表面温度高的光源，又能快速打开盖的灯具要注意这一点。笔者单位使用较多的cey-1型防爆荧光灯就具有开盖断电的联锁机构，为检修工作提供了方便和安全保障。因荧光灯为冷光源灯具，不存在表面高温，断电后可立即开盖。

在更换灯泡（管）时，防爆灯iic级安全出口指示灯的隔爆结合面应妥善保护，不得损伤；经清洗后的隔爆面应涂磷化膏或204-1防锈油，严禁涂刷其他油漆；隔爆面上不得有锈蚀层，如有较轻微锈蚀，经清洗后应无麻面现象。用于防尘、防水用的密封圈一定要保证完好，这一点对增安型灯具而言是十分重要的。如果密封圈损坏严重，要用相同规格、相同材质的密封圈予以更换，必要时更换整个灯具。检修时要注意灯罩是否完好，如有破裂要马上更换。