

# 摩力克BG-20 润滑脂 白油

产品名称	摩力克BG-20 润滑脂 白油
公司名称	苏州海帝思电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:摩力克
公司地址	szhaidisi@163.com
联系电话	0512-62631587 15850386607

## 产品详情

摩力克molykote

bg-20轴承润滑脂典型应用：电机，窑炉，鼓风机，机车，汽车，压延机等滚动轴套，离合器松脱支承

摩力克molykote bg-20轴承润滑脂性能：1.工作温度范围宽；2.承载能力强；3.低摩擦系数；4.不含固体润滑剂；

摩力克molykote bg-20轴承润滑脂颜色：米色

组份：酯类油，ep添加剂，复合锂皂，增稠剂，氧化抑制剂

工作温度：-45 到180 ，短期可达200

摩力克molykote bg-20轴承润滑脂应用方法：清洁轴承表面，用刷子、自动润滑装置添加，也可用于集中润滑系统，不可与其它油脂混合。

包装：罐装（1kg/罐）桶装（5kg/桶）

产地：日本 产品规格：1kg/罐

包装说明：1kg罐装

包装说明：罐装

摩力克 bg-20润滑脂

产品	molykote bg-20 bearing grease
类型	不含固体润滑剂的高速合成润滑脂
典型应用	电机，窑炉，鼓风机，机车，汽车，压延机等滚动轴承，离合器松脱支承
性能	. 工作温度范围宽 . 承载能力强 . 低摩擦系数 . 不含固体润滑剂 . 高dn值
物理 / 化学数据	
颜色	米色
组份	酯类油，ep添加剂，复合锂皂，氧化抑制剂
稠度，密度，粘度	
稠度，nlgi级	2
工作锥入度，mm / 10	-
未工作锥入度，mm / 10	240-270
20 时 密度,g/ml	1.01
40 时 基础油粘度，mm <sup>2</sup> /s	55
工作温度，	-45 ~ +180 短期达+200
承载能力	

四球测试(din 51350 pt.4)焊联载荷, n	2400
800n载荷下磨痕, mm	1
速度, dn值, mm / min	750000
耐腐蚀性	
skf-emcor-方法(din 51802), 腐蚀程度	1-2
保质期, 年	5
技术资料单编号	71-0110-01
应用方法	清洁轴承表面, 用刷子、注脂枪或自动润滑装置添加, 也可用于集中润滑系统, 不可与其它油脂混合
包装	听装: 1kg