

高强耐磨陶瓷材料

产品名称	高强耐磨陶瓷材料
公司名称	吉林市群鸣耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	抗折强度:100 *4h 耐压强度:110 *24h 烧后线变化率:600 *3h
公司地址	吉林市永吉县经济开发区吉桦路383号
联系电话	0432-64205111 , 0432-64205222 13904416846

产品详情

我公司生产的高强耐磨陶瓷材料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆，由高强水泥，由高强水泥，矿物质掺合料，高强度骨料以及抗裂耐磨剂，经工业生产配制而成，该料现场加水搅拌即可使用，施工和易性好，通过人工抹灰在水冲渣沟表面形成一定厚度的抗磨层，经过正常养护即可达到技术要求，具有耐磨性高，粘结强度高，抗冲击性强，抗压强度高，耐久性好，使用期限长等特点。

产品特点：1 高强度，高抗磨，抗冲击，抗冲刷，抗友渗

2 阻燃性好，吸水率低，抗高低温

3 耐久性好，使用寿命长

4 施工简便，操作快捷，易于掌握

5 整体性好，易于修补，不易脱落

6 无毒，无味，绿色环保，对操作人员身体无损害