

白色POM片衬垫黑色尼龙片衬垫车销UPE衬垫

产品名称	白色POM片衬垫黑色尼龙片衬垫车销UPE衬垫
公司名称	深圳市耀兴隆塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二社区新宝二巷4号103铺
联系电话	0138-29033305 13829033305

产品详情

pom均聚物结晶度高、抗蠕变性、热膨胀率更低、耐磨性、机械强度、刚性、热变形温度等比共好。（目前市面上pom半成品普遍使用pom-c共聚）

pom-h+ptfe（深棕色pom-h+tf是用杜邦pom（delrin）原料加ptfe（铁氟龙）纤维挤出而成。它保留了pom-h的大多数固有强度。因添加ptfe（铁氟龙）纤维而有某些性能改变，稍软，刚性小，比纯的树脂更滑。与纯pom板比较，该种材料润滑性更好。用pom-h+ptfe制造的轴承摩擦系数低，耐磨，并且基本无蠕变现象。

pom的主要特性：机械强度高、刚性大，硬度高，优异的弹性，滑动性和耐磨性，抗蠕变性能好，即使在低温下，冲击强度高，非常好的尺寸稳定性，机械性能优异，生理惰性，适宜与食品接触。

pom的应用领域：pom板材被广泛用于制造各种滑动转动机械、精密零件、齿轮、轴承等。使用行业遍布汽车、电子、制衣、医疗、机械、运动器材等领域。

提示：因pom板内应力大，为防止应力变形，加工前需经过消除内应力处理，防止板材弯曲变形。