

YB.DX-98-3 (AC.DC) 电动吸引器

产品名称	YB.DX-98-3 (AC.DC) 电动吸引器
公司名称	扬州慧科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:慧科 型号:YB.DX-98-3
公司地址	江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路258号
联系电话	0514-86820098 13605253744

产品详情

特点：

电动吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件、机箱等组成，是交/直流两用的吸引装置，适合各类医疗单位、救护队、社区医疗服务中心，尤其适用于交通工具上或室外与缺少交/直流电源的场合对患者的抢救和护理。本吸引器设计新颖、外形美观，体积小，重量轻，噪音小，手提式把手，移动方便，占用空间小，采用双头活塞式真空泵作为负压吸引装置，设有防溢流安全装置，保养维护工作简单，无需加油，是一种理想的手术吸引器。采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式。机内电池在充足情况下可连续使用1小时以上，并可反复充电。采用恒压限流充电，可间断累加充电。在使用ac 220v工作的同时机内电池充电，并有充足指示灯和机内电池不能正常工作的指示。电动吸引器按防电击类型及程度分类为 Ⅱ类设备b型应用部分，运行模式为间歇加载连续运行(间歇吸引)，ipx0、非ap型或a pg型普通设备；产品符合gb9706.1、yy0505、yy0636.1相关要求。

技术指标：

- 1、负压极限值： 0.09mpa(680mmhg)；
- 2、负压调节范围：0.02 ~ 0.09mpa(150 ~ 680mmhg)；
- 3、抽气速率：泵口（出气口） 35l/min，终端 25l/min；
- 4、电源：ac220v ± 22v，50hz ± 1hz或dc12v；

5、功率： 110va；

6、噪声： 60db；

7、收集容器容量：1000ml × 1；

8、工作环境：温度:+5 ~ +35 ，相对湿度：25 不超过80%，大气压力：86kpa ~ 106kpa。