进口电动法兰蝶阀

产品名称	进口电动法兰蝶阀	
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN40-2000mm	
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋	
联系电话	0755-29077977 13428666198	

产品详情

一.『产品描述』

美国威盾vton品牌进口电动法兰蝶阀(electric butterfly valve flange)由回转式电动执行机构及法兰蝶阀储体组成。电动法兰蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。电动法兰蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。电动法兰蝶阀有弹性密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求电动法兰蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。电动法兰蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。

二.进口电动法兰蝶阀主要参数:

通径: dn40-2000mm

压力: pn1.0, 1.6, 2.5mpa等

法兰标准:jis b220、jb/t79、ansi b16.5-1981、gb/t9113、hg20594-97、hg20618-97等

电源电压: 220v/50hz、380v/50hz

输入信号: 4-20ma或1-5v · dc

输出信号: 4-20ma · dc

防护等级:相当ip67

隔爆标志:exd bt4

手操功能:手柄等

阀盖形式:整体式

压盖型式:压板压紧式

密封填料:v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料

材料

1底座 ht200、wcb、cf3、cf3m、cf8、cf8m

- 2下轴套铜合金、304、316
- 3 阀体 ht200、wcb、cf3、cf3m、cf8、cf8m
- 4 密封圈 nbr丁晴橡胶、ptfe、ppl、304、316
- 5压板、蝶板 ht200、wcb、cf3、cf3m、cf8、cf8m
- 6 固定销 25、35、45
- 7上阀轴 2cr13、304、316、316I
- 8下阀轴 2cr13、304、316、316I
- 9上轴套铜合金、304、316
- 10 填料 聚四氟乙烯/柔性石墨
- 11 填料压套 ht200、wcb、cf3、cf3m、cf8、cf8m
- 12 填料压板 ht200、wcb、cf3、cf3m、cf8、cf8m

环境温度:-25~+70 、环境湿度: 95%

三、进口电动法兰蝶阀优点:

- 1. 电动启闭, 具有任意调整、止回和截止功能。操作方便, 安全可靠。
- 2. 电动法兰蝶阀可连续实现慢开、快开或快关、慢关的动作,并有效的防止了泵出口介质倒流和水锤的产生。

- 3. 节能驱动,与普通蝶阀同样的驱动电机即可实现快关段高速小转矩和慢关低段大转矩的功能。
- 4. 安装在泵出口时,电动法兰蝶阀同时具有止回啊和闸阀的共同功能,因此可以一阀代两阀,节约安装空间,节省管网造价。
- 5. 流阻小。本阀全开时流阻系数不超过0.3,因此可以节约能源,降低管路的运行费用。
- 6. 当发生事故或停电时,可以通过手动操作控制蝶阀启闭。

进口电动upvc蝶阀	进口电动蝶阀	进口对夹手动蝶阀	进口法兰蝶阀
进口美标蝶阀	- 进口气动upvc蝶阀	· 进口气动蝶阀	进口硬密封蝶阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人:张先生

电话: 0755-29077977 0755-33137572

手机:13428666198

进口阀门:http://www.588fm.com