

ATRIE 336LCD调制解调器

产品名称	ATRIE 336LCD调制解调器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ATRIE(雅企) 型号:336LCD 产地:台北
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

atrie 336lcd是在普通电话网或2/4线专用线上使用的全双工或半全双工液晶型调制解调器。具有拨接备援、连接密码保护、自动回拨保护、按键锁定保护、远端遥控等功能

功能特性：

雅企 液晶型调制解调器

336lcd/机架型2842rm

普通电话网或2/4线专用线上使用的全双工或半全双工调制解调器

电话网上自动 / 人工应答，同步 / 异步操作

具有拨接备援、连接密码保护、自动回拨保护、按键锁定保护、远端遥控等功能

该机使用方便、操作简单、稳定可靠。

技术特性

数据协议 v.34bis v.34

v.32bis v.32

v.22bis v.22

纠错协议 v.42 mnp4

压缩协议 v.42bis mnp5

控制指令 扩展的hayes at

命令v.25bis

诊断 v.54环路测试(数字/模拟/近端/远端)

流量控制 cts/rts

dtr/dsr

x on/x off

接收电平 -9至-43dbm

0至-33dbm

发送电平 电话网：0至-15dbm

专线网：0至-31dbm

电源 ac 90至260v

47至63hz

dc 35至73v

特殊功能

1、拨接备援功能：此功能是为资料非常重要,需确保资料持续传输设计的.如果专线失效,调制解调器将自动拨接存于机器内的电话号码,并会尝试去连接拨接线路,根据设定时间,再测试专线,并尝试连线

2、连线密码保护：此功能是为此种调制解调器专属设计的特定群组密码保护功能.启动此功能后,连线双方的调制解调器须设置为相同的密码.当调制解调器连线后,会先互相确认对方的密码是否相同,若相同才进入连线模式,否则予以断线.

3、自动回拨保护：此功能是设计给对网络使用者有严格要求的系统,网路使用者必须使用特定的电话线及密码才能进入资料连接模式,否则予以断线.

4、按键锁定保护：此功能是用来锁定lcd控制面板的按键以防止未经授权人士误操作

5、远端遥控功能：此机型可由液晶lcd监看遥控远端调制解调器。

购物信息

336lcd 桌上型：液晶控制面板，操作简单，ac/dc可选。

2842rm 机架型：16片moderm卡，双ac/dc电源，液晶显示，同步/异步操作。

