

MT2834BA 摩迪泰克 专线Modem

产品名称	MT2834BA 摩迪泰克 专线Modem
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:MULTITECH(摩迪泰克) 型号:MT2834BA 产地:美国
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

以下摩迪泰克 mt2834ba是由上海凯润计算机网络系统有限公司（销售部）提供的，如果您对摩迪泰克 mt2834ba有意向或者想了解更多摩迪泰克 mt2834ba的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！

一、概述：

multitech(摩迪泰克),频带猫,mt-2834ba,2线 专线/拨号/频带的 速率33.6k 接口rs232.

二、详细说明：

在使用方便的大前提下，结合了当前数据通讯技术领域的最新科技成果，并提供了无可比拟的质量和性能价格比。

multimodem 在拨号时既可以采用手动方式，也可以采用流行的“at”指令集或itu-tssv.25bis的自动方式，加上求助菜单及可贮存十个电话号码和全部选择参数设置的非易失性存储器，使得multimodem的操作变得更容易。此外，纠错方面有结合了mnp3/4级及lap-m的itu-tss v.42，提供了100%无差错传输，而数据压缩方面，可以采用itu-tss v.42bis的“4:1”压缩，提供了高达115.2k bps的吞吐量；也可以采用流行的mnp 5级的“2:1”压缩。

如果您的应用涉及在unix环境下的uucp通讯，multimodem 所提供的适应性规程强化功能，有效地提高了“g”规程的吞吐量。对于ibm中型机的通讯(as/400或system/3x计算机)来说，我们所增加的一个开关设置，满足了最常用的ibm同步通讯要求。

回呼防卫提供了一种可靠的网络保护手段，防范了未经授权的擅自闯入。利用了调制解调器的自动注册过程及电话号码/口令目录，中心在接到分站的呼叫后，可以立刻以预定的电话号码“回呼”。这项功能由于是通讯中心站来发出呼叫，还可以用来降低分站的电话费用。

遥远设置是另一项网络管理功能，它允许了本地调制解调器，可以对远地调制解调器进行设置，而不必亲临现场或依赖用户来执行您的指示。

multi-tech systems公司生产高质量的数据通讯设备，已有二十多年的悠久历史了。这家创建于一九七零年，以美国明尼苏达州为基地的公司，在拨号调制解调器技术方面，一直保持着领先的地位。今天我们诚意向您推荐的multimodem，肯定会是您在数据通讯方面的一项最有价值的投资！

multimodem 技术规格

1.产品型号：

mt2834ba 33.6kbps

mt2834bli 33.6kbps

注：bli型号另支持4-线租用线，并具

有拨号线后备及租用线自动恢复功能。

2.数据规格：

· 数据率：

33.6k，28.8k，26.4k，24k，21.6k，19.2k，16.8k，14.4k，12k，9600，

7200，4800，2400，1200，0-300 bps

· 数据格式：串行、二进制、异步/同步(300bps只支持异步通讯)

· 操作模式：在拨号线或租用线上，以全双工或半双工通讯；自动或手动拨号/应答。

· 通讯标准：itu-tss v.34，at & v.32terbo，itu-tss v.32bis，itu-tss v.32，itu-tss

v.22bis，v.22，bell/at & t 212a/103，itu-tss v.21，v.23。

· 发送电平：拨号线：-10dbm；租用线：0 dbm

· 频率稳定性：±0.01%

· 接收灵敏度：-43dbm(在最坏情况下)

· 自动增益动态范围：43 dbm

· 接口：eia rs232c/d；itu-tss v.24/v.28

3.传真规格：

· 兼容性：响应eia tr.29 class 2指令，传真连接协商根据itu-tss t.30信号交换，t.4压缩位映像的发送及接收根据itu-tss griup3传真规格。

· 传真协议：

v.21ch2 fsk 300bps

v.27ter dpsk 4800/2400bps

v.29 qam 9600/7200bps

v.17 tcm 14.4/12/9.6/7.2kbps

- 接收模式：可指令设成“只接收传真”、“只接收计算机数据”或“自动识别”(自动识别模式需发送传真机发出一个“cng”音频)

4. 调制解调器功能：

- 数据纠错：itu-tss v.42(lap-m 及 mnp3/4级)
- 数据压缩：mnp 5级的“2:1”及itu-tss v.42bps的“4:1”压缩。
- 速率识别：在各调制解调器所支持的速率范围内，进行自动识别及切换；另mt2834更具有eia扩展的自动模式、适应性线路探测，在启动时自动设定符号率和载波频率等功能。
- 自动降速/增速：在恶劣的线路情况下，各调制解调器会在所支持的速率范围内，自动降速至4800bps。例如：mt2834在恶劣的线路情况下，会从33.6k至28.8k至26.4k至24k至21.6k至19.2k至16.8k至14.4k至12k至9600至7200至4800bps进行自动降速，在线路有改善时，也会以同样的幅度逐步增速。
- 速率转换：串行口数据率可设成115.2k，57.6k、38.4k、19.2k、9600、4800、2400、1200或300bps
- 流量控制：xon/xoff，cts/rts，enq/ack(hp)
- 智能功能：“at”指令全兼容、遥远设置、回呼防卫、itu-tss v.25bps拨号、自动拨号、重拨、连续拨号、串连拨号、脉冲或音频拨号、拨号暂停、呼叫状态显示、自动奇偶位及数据率选择、键盘控制调制解调器任选项，uucp操作，提供调制解调器任选项参数及十个长达六十位数电话号码/指令行的非易失性存储器及屏幕显示，求助菜单。
- 回呼防卫：提供一份有30个带口令的电话号码目录及自动口令核对及回呼的过程。
- 拨号能力：可选择“at”指令(用于异步自动或手动拨号)、dtr(用于自动拨号一个号码)、itu-tss v.25bis指令(用于同步自动或异步拨号)
- 指令缓冲器：60个字符
- 诊断：通电自检、本地模拟环路、本地和远程数字环路
- led指示灯：数据发送、数据接收、载波检测、各种数据率、摘机、终端就绪、纠错、传真、出错(4-线租用线型号)

5. 硬件规格：

- 机壳：铝挤压外壳带塑料前后盖
- 接插件：电源插座、rs232c/d(25芯阴性插座)，以及分别连接拨号线、租用线及电话机的rj11电话插座。

- 电缆：4.5米长rj11话线、外接电源变压器及电线
- 手动控制：发送或应答的话音/数据拨动式开关、电源开关、十六个用于任选项的dip-开关(例如：as/400或uucp操作、手动数据率选择、拨号或租用线等)、喇叭音量控制旋钮。
- 环境：温度0-50 ； 湿度 20-90%(非凝结)
- 电源：230v/50hz
- 尺寸：15.6厘米(宽) × 29.9厘米(长) × 3.5厘米(高)
- 重量：0.72公斤(不含变压器)；1.18公斤(含变压器)
- 有限度保修期：二年
- 生产地点：美国明尼苏达