

# 移动式无火花防爆插接装置

产品名称	移动式无火花防爆插接装置
公司名称	乐清市祥丰电气有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:祥丰电气 型号:15YT 电流:15
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13362723376 15273823833

## 产品详情

### 移动式无火花防爆插接装置产品特点

危险环境中整机设备所使用的连接器如果在质量上不可靠，就有可能为安全事故的出现埋下隐患。bulgin（包锦）的explora系列防爆连接器，基于危险环境专业连接器的设计，具有atex防爆认证，符合rohs认证，通过专门的测试，适合危险区域2区和22区应用。exp系列防爆连接器采用高级的ul94v-0聚碳酸酯材料制成。同现有的bulgin（包锦）900系列buccaneer近似，此系列的连接器也是环境密封ip68等级，ip68等级的测试是在1.054kg/sqcm(15lb/sqin)10m深的水下工作两周，适合于防水和防尘的环境。环境温度范围从-20 ° c to +55 ° c。

### 移动式无火花防爆插接装置安装方法

1. 打开插座的防护盖；
2. 用小螺丝刀将弹簧卡从插座体内取出；
3. 将插座绝缘件从插座体中取出；

4. 将铜件从插座绝缘件中取出；
5. 外接电缆按一定的顺序套入铜件的一端用液压钳压紧；
6. 将铜件套入插座绝缘件中，插座绝缘件缺口对齐；
7. 将插座绝缘件按一定方向放入插座体中；
8. 将弹簧卡卡入插座体中；
9. 盖上防护盖。