

# 赛尔sm101-2 sm101-1

产品名称	赛尔sm101-2 sm101-1
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:赛尔 型号:sm101-2 , sm101-1 产地:赛尔
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

## 产品详情

赛尔sm101-2 调制解调器 是一款多速率的msdsl高速modem产品，在2线或4线上传输e1、n × 64k或n × 56k的数据，利用现有丰富的铜线网络资源为用户提供多速率的、高性能的数据接入服务

### 产品详细信息

赛尔sm101-2 调制解调器 是一款多速率的msdsl高速modem产品，在2线或4线上传输e1、n × 64k或n × 56k的数据，利用现有丰富的铜线网络资源为用户提供多速率的、高性能的数据接入服务

### 主要特征：

使用原有的铜线网络，支持2w和4w传输

多速率支持，最高速率达2.048mbps

无须中继传输距离可达6公里，2mbps传输距离达4公里（128kbps，0.4mm线径）

配置方便，通过前面板上的按钮和lcd显示屏配置

多种环路测试功能（llb、dlb、rdlb、alb、latch lpbk）和tpg功能，无须bert就可以进行诊断和故障排除

支持声光告警，led状态指示功能和可视告警功能

具有远端控制功能。自动速率控制保证了传输速率仅使用co设置的传输速率

dsl环路信号质量和块错误指示功能

同一单元提供多种dte数据接口：g.703、v.35、rs499或者10/100base-t

技术指标：

线路接口：rj-45接口或者接线端子

dte速率：64kbps到2048kbps

环路测试模式：llb, alb, dlb, rdlb

dte接口：v.35, g.703或者10/100base-t

时钟：内部, 外部和线路时钟

电源：110/220vac

功耗：6w或者更低

尺寸：50mm × 203mm × 300mm (h × w × d)

重量：1.5公斤或更轻

工作温度：0-500c

湿度：5%到95%，无冷凝