

供应DW89CNC不锈钢游艇护栏弯管机

产品名称	供应DW89CNC不锈钢游艇护栏弯管机
公司名称	张家港万宏机械制造有限公司
价格	180000.00/280000
规格参数	品牌:万宏 型号:DW89CNC 弯管能力: 88.9 × 6.5t
公司地址	张家港市乐余镇镇北路178号
联系电话	0512-58361799 18913604537

产品详情

性能特点

- 1、采用触控屏幕，加数控模组，对话式操作，程式设定容易。
 - 2、床身结构稳定，不易变形。
 - 3、每一档案可设定9个弯管角度，记忆本可储放560档案。
 - 4、俱慢速定位功能，重复精度达 $\pm 0.1^\circ$
 - 5、错误讯息在屏幕上显示，帮助操作者立即排除。
 - 6.可加装辅推,慢退芯等功能,可弯制薄壁管件.
 - 7.图形化编程系统：在屏幕上立体管行赏画制/修改，即得加工程序--简便，快速，准确地编程。
 - 8.回弹测量—对批次管材特性可比较测量，单步调试功能----模具试制时管材变形过程观察入微，自动绘制模具图---对研发新产品帮助明显。
 - 9.全面监测：液压/电器/传动系统，电机缺相/反转，电压，温度，油压，并自动诊断故障，口令，钥匙，工时/数量记录，用于生产管理。适用材料:钢管,不锈钢,铜管,铝管等.
- 特殊配件:特殊模具,防皱板,辅助装置等

项目/机型	dw89cnc	备注
最大弯曲管径 × 壁厚	88.9 × 6.5t	1.最小弯曲半径根据管子直径

最大弯曲半径	300mm	2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求	
最小弯曲半径	30mm		
最大弯曲角度	190 °		
标准送料长度	3000mm		
送料方式	直送或夹送		
工作速度	弯管速度		max 25 ° /s
	转管速度		max 180 ° /s
	送料速度		max 700mm/s
工作精度	弯管精度		± 0.15 °
	转管精度		± 0.1 °
	送料精度	± 0.1mm	
资料输入方式	工作值 (y.b.c)		
弯管方式	液压弯管		
	伺服弯管		
转管伺服电机功率	750w		
送料伺服电机功率	2kw		
管件允许弯头数	16		

可储存零件数	400组
油压电机功率	15kw
系统最大压力	14mpa
机器尺寸	5700*1900*1300mm
机器重量	4200kg

§ 高质量的服务：

??????"????????"????????????????????

??

??

§ ???

????

1.设备的质量保修期为验收合格后12个月。在此期间，设备发生故障和损坏，均由供方负责免费到

2.在质保期内，在收到要求服务通知后及时予以电话答复，维修人员24小时内到达现场，在保修和售后服务过程中，不得撤离现场，直到满意为止

3.保修期满后在收到要求服务的通知后及时的予以电话答复，维修人员24小时内到达现场，维修用的材料费用按照工，交通费按实际支出报销

二、验收及培训

1.出厂验收

(1) 设备制造完毕，须在制造厂进行厂前验收。将派人赴现场进行设备验收

(2) 经双方签署并确认合格后，设备可发货

2.培训

设备抵达后立即安排人员进行无偿的设备指导安装、调试、操作人员及维修人员的培训，将提供免费的技术支持，使操作人员熟悉其性能，熟练操作使用，直到完全掌握为止。