

# NCB-6立方内齿泵-高粘度内齿泵

产品名称	NCB-6立方内齿泵-高粘度内齿泵
公司名称	泊头市龙源泵业有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:龙源 NCB:6/0.5 NCB:8/0.5
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道南仓街
联系电话	0317-5259068 18931731126

## 产品详情

产品概述：

ncb型内齿泵适用于输送各种轻质、挥发性气体，直至重质、粘稠液体、甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。特别适于输送高粘度树脂，聚氨酯，聚醚，聚乙烯等类似的高粘度物料；更适用高粘度稠度介质的输送。该ncb型高粘度内齿泵结构采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被“月牙板”隔开，ncb高粘度内齿泵齿轮同向转动，无困液现象，结构先进，体积小，流量大，噪音低，寿命长。泵头部、泵壳体、密封腔部分均可以带保温夹套。根据实际需要选择需要保温的位置；夹套与泵体铸造成一体，保温效果良好，能够避免焊接夹套产生的各种问题。

性能参数表：

型号	进出口径	流量	压力	吸入真空	转速	配用电机		装配形式
						型号	功率	
ncb-1.2/0.3	gi"	1.2	0.3	0.03	500	y90l-6	1.1	w-l
ncb-1.8/0.3	g11/2"	1.8	0.3	0.03	500		1.5	w-l
ncb-3/0.3		3			700	y100l-6	1.5	w-l

ncb-6/0.5	40	6	0.5	0.05	500		3	w-l
ncb-8/0.5		8			570	y100l2-4	3	w-l
ncb-12/0.5	50	12	0.5	0.05	690	y132m1-6	4	w-l
ncb-16/0.5		16			380	y132m2-6	5.5	w-l
ncb-20/0.5		20			460	y132m-4	7.5	w-l
ncb-12/0.7	80	12	0.7	0.05	220	y160m-6	7.5	w-l
ncb-18/0.7		18			310	y160l-6	11	w-l
ncb-24/0.5		24	0.5	0.05	420	y10m-4	11	w-l
ncb-30/0.5		30			520	y160l-4	15	w-l
ncb-40/0.5	12	40	0.5	0.06	230	y200l1-6	18.5	w-l
ncb-50/0.5		50			290	y200l2-6	22	w-l
ncb-60/0.5		60			350	y200l2-6	22	w-l
ncb-70/0.5		70			410	y225m-6	30	w-l