

河南江海水暖搪瓷和PE无塔供水器（压力罐）

产品名称	河南江海水暖搪瓷和PE无塔供水器（压力罐）
公司名称	商丘市梁园区江海水暖设备厂
价格	160.00/件
规格参数	品牌:无塔供水器（压力罐） 包装:OPP袋 材质:PE
公司地址	商丘市梁园区谢集镇原供销社院内
联系电话	86 0370 3602162 15303975166

产品详情

品牌	无塔供水器（压力罐）	包装	OPP袋
材质	PE	产地	河南省商丘市梁园区
规格	各种规格	风格	中式
功能	环保	型号	各种型号
容量	各种容量	重量	15公斤

河南商丘江海水暖设备厂（原江海搪瓷厂）生产的江海牌pe无塔供水器，采用进口环保型纳米抗菌，耐候性高分子pe为原材料，和新型卫生级稳定剂，通过科学配方制成食品卫生级无毒无味的绿色环保材料，并且引进外国最新技术，自主研发新一代的无塔供水器。江海牌pe无塔供水器，完全符合国家颁布的《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的标准。pe材料可回收再反复利用，是节约资源利于环保的好材料。

目前：国家特别重视环境保护，全国各大城市的市政供水管网均采用pe管材，已完全替代过去的铸铁和镀锌铁管，pe材料已广泛应用到人们的日常生活当中。

使用江海牌pe无塔供水设备让您没有后顾之忧。

产品优点：

随着人们的生活水平的日益提高，高质量的生活标准是人们的必要追求，因此，卫生无毒的pe无塔供水器是现代供水设备发展的方向。

（1）pe材质无毒、耐腐蚀、耐老化、耐酸、耐碱、耐冲击、耐有机溶剂、还具有良好的耐环境应力等性能。

（2）pe无塔供水器无毒、无味、不结垢、永不生锈，可有效提高水质，江海牌pe无塔供水器，一次成型，整体无缝连接，保证罐体无渗漏。

(3) 江海牌pe无塔供水器设计精美、体积小、重量轻、节省占地面积，安装快捷，搬运方便，既是日常生活用水设备，又能装扮优美环境。

(4) 江海牌pe无塔供水器罐体终身包换，属人为或者人力不可抗拒等因素造成的损失除外。

江海pe无塔供水器规格参考表：

直径 (mm) x 高度 (mm)	容积升 (公斤)
40mm x 100mm	125升
50mm x 105mm	200升
50mm x 160mm	300升
50mm x 175mm	310升
60mm x 160mm	450升
60mm x 180mm	500升
70mm x 180mm	650升

纳米防腐供水器

产品优点：本产品内外采用新型纳米防腐材料，无毒、无味、寿命长、无污染、水质好。

纳米防腐供水器规格参考表:

直径 (mm) x 高度 (mm)	容积升 (公斤)
330mm x 550mm	45升
330mm x 900mm	80升
400mm x 800mm	100升
400mm x 1000mm	125升
400mm x 1200mm	150升
400mm x 1400mm	180升
450mm x 1000mm	170升
450mm x 1200mm	200升
450mm x 1400mm	250升
500mm x 1000mm	200升
500mm x 1200mm	250升
500mm x 1400mm	300升
500mm x 1600mm	400升

搪瓷无塔供水：河南省商丘市江海搪瓷厂，专业生产内外全搪瓷无塔供水器，搪瓷无塔供水器设计合理，外形美观，无毒、无锈、无异味、保证水质，是家庭或学校、单位理想的生活用设备。有采购或有意做地区代理的朋友联系。

直径*高度 (mm)

330mm x 550mm 330mm x 700mm 330mm x 900mm 400mm x 800mm 400mm x 1000mm 400mm x 1200mm 400mm x 1400mm 450mm x 1000mm 450mm x 1200mm 450mm x 1400mm 500mm x 1000mm

500mm x 1200mm 500mm x 1400mm 500mm x 1600mm 600mm x 1200mm 600mm x 1400mm
600mm x 1700mm 700mm x 1400mm 700mm x 1750mm 800mm x 1800mm 800mm x
2000mm 900mm x 1800mm 900mm x 2000mm 1000mm x 1850mm 1000mm x 2100mm

直径从 330mm- 400mm- 450mm- 500mm- 600mm- 700mm- 800mm- 900mm-
1000mm共9个系列25种规格。

联系：15303975166

15303700525电话：0370-3602162传真：0370-3606999网址：<http://www.sqjianghai.com><http://www.sqwtgs.cn>

《全自动搪瓷无塔供水器》工作原理：

搪瓷无塔供水器，在家庭或单位用水当中的一种储水，调节、升压、贮能、蓄能和控制水泵的启动与停机的装置。它由密闭的内外搪瓷罐体，电动水泵或潜水泵、压力表、压力开关及供水管路系统组成。工作原理：当水泵工作时，水被送至给水管网的同时，水也同时进入供水器，水量增大时并将罐内的气体压缩，造成罐内压力升高；当压力升至设定最高止点时，水泵停转，压缩气体的压力将罐内贮存的水送入管网中，随着送水的时间，水量容积不断缩小，气体容积不断扩大，罐内压力随之下降；当压力降至设定的最低压力点时，水泵重新启动，如此周而复始，不断运行，具有水塔和高位水箱的功能。在正常情况下，勿须派专人看管，便能控制水泵起停连续供水，达到全自动供水的效能。性能特点：1、该产品采用国内最新高强度搪瓷专用钢板，经自动线内外搪瓷，950 高温烧制而成，罐体内水质无毒、无锈、无污染，属绿色环保型产品。2、本产品体积小、压力大、安装方便无须专人看管。3、本产品可取代水塔和高位水箱，实现自动供水。4、该产品投资小、占地面积小、便于迁移、灵活性强，比建造水塔高位水箱节省投资50~70%。5、灵活性强，压力可随需要调节，抗震能力强。6、经济实惠，经久耐用，特别适用于家庭或集体单位。安装使用注意事项1、安装前请仔细阅读说明书，按安装示意图按好管路及电脑控制线安装应由专业人员进行。2、安装完毕后检查各部件是不是安装有误，无误后接通电源，用户根据供水高度适当调整压力，调整时须切断电源，压力一般在0.1~0.3mpa即可。3、调整完毕后，关闭所有供水阀门，合上电源开关，设备投入运行。4、当水泵启动次数过于频繁时，检查供水器压力是否过高，管路是否漏气，逆水阀门是否失效，死水位是否过高。5、本供水器工作压力不得大于0.4mpa。6、当死水位过高时，关闭电源将死水从排污阀中排出，关闭所有阀门重新启动。7、排污阀门每月开放一次，清除污物，以便保持罐内清洁。8、水泵必须接地良好，并加装漏电保护装置，长期不用时应切断电源。9、室外使用应做好保温措施。