

YT无机活性保温材料参数特点

产品名称	YT无机活性保温材料参数特点
公司名称	杭州五梁禾墙体材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:五梁禾
公司地址	杭州市滨江区江陵路1780号802室
联系电话	4006009673 18958025816

产品详情

yt无机活性保温材料全国服务热线：400-600-9673

外墙外保温材料是一种科学合理的保温形式，但由于外墙外保温技术复杂，施工难度大，安全要求严格，并且直接暴露于大自然恶劣环境条件之下，易受风霜雨雪侵蚀，因此对外墙保温材料的耐候性、耐久性及安全可靠都有较高的要求。作为一款新型保温材料——yt无机活性保温材料来说，产品各方面性能更是尤为重要。以下是在选择保温材料时可参考的几点：

一、导热系数低蓄热系数高，保温隔热效果好

yt无机活性保温材料是一款新型外墙保温材料，该产品的导热系数 0.050，蓄热系数 1.6。冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃，满足国家50%-65%的节能要求。

二、安全防火

市场上保温材料种类很多，按防火等级来分也可分为好几种。但是生活中许多因防火等级不达标的保温材料引发的事故令人触目惊心。因此文件规定，外墙保温材料的防火等级须为a级不燃，yt无机活性保温材料正符合这项要求。

三、施工简便快捷，省时省费用

yt无机活性保温材料适用于各种基层墙体，使用时不需加设网格布、抗裂砂浆等材料。只需加水搅拌3-5分钟均匀后便可上墙。施工快，工期可缩短50%，人工费省30%，综合造价低。

四、抗水、抗裂、耐侯性能佳、使用寿命长

yt无机活性保温材料除了安全防火、保温隔热等性能外，该产品与其它保温材料相比还具有优越的防水、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等性能。生活中因保温材料空鼓开裂以致于高空坠落的现象时有发生。而yt无机活性保温材料与建筑物同寿命，这就大大节省了后续的维修及维护费用。

五、绿色环保、舒适透气

yt无机活性保温材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料，天然蛋白纤维，优化组合多种无机改性材料和固化材料经工厂化生产配制而成。该产品属绿色天然无毒无污染保温材料，即便是在施工过程中，对人体也无任何伤害。因此使用后可放心居住。