

三翼展台旋转门

产品名称	三翼展台旋转门
公司名称	沈阳创佳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区北陵大街10号(1-11-13)
联系电话	024-86268928 13998366293

产品详情

三翼展台自动(手动)旋转门以造型简洁、包饰美观、结构合理等特点,被广泛应用于多种场合。同时还能满足建筑物进出口的高度、通过性及环境隔离的要求,再加上展箱的衬托,更显装饰的完整性。

三翼展台旋转门门体规格

型号	tm-32	tm-33	tm-35	tm-36
内直径d (mm)	3200	3300	3500	3600
外直径wd (mm)	3276	3376	3576	3676
入口宽度l (mm)	1445	1495	1595	1645
总高度h (mm)	2500	2500	2500	2500
门扉高度h (mm)	2200	2200	2200	2200

注:标准规格外的定制产品可特别设计。

三翼展台旋转门技术参数

表面处理:氟碳喷涂、不锈钢、铜饰等。

适用玻璃:平面部分6mm钢化玻璃,外弧玻璃8mm弧线型钢化玻璃。

安全保障系统:门体传感器防撞装置、缓冲开关、旋转停止装置、防挤压开关、低速旋转开关。

标准旋转速度:3.5-7rpm)

低速旋转速度:标准2rpm(1.5-2.5rpm)

低速旋转开关操作时：标准2rpm(1.5-2.5rpm)

旋转方向：逆时针方向

所需电源容量：单项ac220v 10a及第三种接地线

应急电源装置：ac220v可选

可运行的标准风速：旋转门使用时20m/s以下

附属品：顶灯（ac220v/9w*12盏）

门锁：手动锁（标准）自动锁（可选）