

# 嘉腾轮廓投影仪 JT-3015 JT-3020

产品名称	嘉腾轮廓投影仪 JT-3015 JT-3020
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:JATEN嘉腾 型号:JT-3014 行程:150*50mm
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

## 产品详情

jt-3000az全正像精密投影仪，广泛用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝、刀具等。可高效率检测各形状复杂工件的轮廓尺寸及表面尺寸。

仪器型号	正像型	jt-3015az	jt-3020az	jt-3025az
工作台	金属台面尺寸(mm)	340 × 152	450 × 280	450 × 280
	玻璃台面尺寸(mm)	196 × 96	306 × 196	306 × 196
	x座标行程(mm)	150	200	250
	y座标行程(mm)	50	100	150
	z座标行程(调焦用)(mm)	100(调焦)	100(调焦)	100(调焦)
	仪器测量精度	4+I/200	3+I/200	3+I/200
	x、y座标数显解析度	: 0.001		
投影屏	投影仪投影屏尺寸(mm)	: 312, 使用范围 > 300 (刻有米字线)		
	投影旋转范围	: 0~360°		
	旋转角度数显解析度	: 1' 或0.01°		
投影仪物镜	放大倍数	: 10x(必备)20x(可选)50x(可选)100x(可选)		
	物方线视场(mm)	30	15	6 3
	物方工作距(mm)	77.744.338.425.3	测量*大高度(mm)	100100100100
数据处理系统	dp-100 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测rs-232数据输出			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
仪器配件	微型打印机、光学寻边器等			
外形尺寸长 × 高 × 宽(mm)		800 × 800 × 1150	770 × 810 × 1120	800 × 810 × 1150

仪器重量 130kg 170kg 180kg  
 jt-3000az全正像精密投影仪，广泛用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝、刀具等。可高效率检测各形状复杂工件的轮廓尺寸及表面尺寸。

仪器型号	正像型	jt-3015az	jt-3020az	jt-3025az
工作台	金属台面尺寸(mm)	340 × 152	450 × 280	450 × 280
	玻璃台面尺寸(mm)	196 × 96	306 × 196	306 × 196
	x座标行程(mm)	150	200	250
	y座标行程(mm)	50	100	150
	z座标行程(调焦用)(mm)	100(调焦)	100(调焦)	100(调焦)
	仪器测量精度	4+l/200	3+l/200	3+l/200
	x、y座标数显解析度	: 0.001		
投影屏	投影仪投影屏尺寸(mm)	: 312, 使用范围 > 300 (刻有米字线)		
	投影旋转范围	: 0~360°		
	旋转角度数显解析度	: 1' 或0.01°		
投影仪物镜	放大倍数	: 10x(必备)20x(可选)50x(可选)100x(可选)		
	物方线视场(mm)	30	15	6 3
	物方工作距(mm)	77.744.338.425.3	测量*大高度(mm)	100100100100
数据处理系统	dp-100 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测rs-232数据输出			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
仪器配件	微型打印机、光学寻边器等			
外形尺寸长 × 高 × 宽(mm)	800 × 800 × 1150	770 × 810 × 1120	800 × 810 × 1150	
仪器重量	130kg	170kg	180kg	

jt-3000az全正像精密投影仪，广泛用于五金、冲压、精密塑胶、端子、模具、螺丝、刀具等。可高效率检测各形状复杂工件的轮廓尺寸及表面尺寸。仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；座标测量示值误差可达(3+l/200) μm，l为被测长度(单位：mm)；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。此投影仪为投影筒升降，可承受超重荷的精密部件，而不影响其测量精度。

仪器型号 正像型 jt-3015az jt-3020az jt-3025az 工作台 金属台面尺寸(mm) 340 × 152 450 × 280 450 × 280  
 玻璃台面尺寸(mm) 196 × 96 306 × 196 306 × 196 x座标行程(mm) 150 200 250 y座标行程(mm) 50 100 150  
 z座标行程(调焦用)(mm) 100(调焦) 100(调焦) 100(调焦) 仪器测量精度 4+l/200 3+l/200 3+l/200  
 x、y座标数显解析度：0.001 投影屏 投影仪投影屏尺寸(mm)： 312，使用范围 > 300 (刻有米字线)  
 投影旋转范围：0~360° 旋转角度数显解析度：1' 或0.01° 投影仪物镜 放大倍数： 10x(必备) 20x(可选)  
 50x(可选) 100x(可选) 物方线视场(mm) 30 15 6 3 物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3  
 测量\*大高度(mm) 100 100 100 100 数据处理系统 dp-100  
 多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测rs-232数据输出  
 仪器照明 透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯 仪器电源 110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w  
 冷却方式 强制风冷(3轴流风扇) 仪器配件 微型打印机、光学寻边器等 外形尺寸长 × 高 × 宽(mm)  
 800 × 800 × 1150 770 × 810 × 1120 800 × 810 × 1150 仪器重量 130kg 170kg 180kg