

水泵变频器机床变频器源泰变频器厂家

产品名称	水泵变频器机床变频器源泰变频器厂家
公司名称	乐清市康森电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:源泰 型号:YT900
公司地址	乐清市北白象镇后西漳村
联系电话	0577-61377061

产品详情

源泰控股集团有限公司 源泰控股集团研发销售中心 tel:+86-577-61377061 62968589 <http://www.mdmzy.com>
美的&美之源 <http://www.bpqrqd.com> 变频器软启动 <http://www.sehnider.com> 施耐德电气 e-mail:chmzy@126.com 招商代理：18657785378（经销配套）技术支持：13868710196（客户服务）
地址：浙江省乐清市白象镇西漳工业区

源泰控股集团随州分厂 源泰变频器软启动：400-686-7299 销售技术服务热线：18968719946
湖北源泰变频器软启动qq群：88057154 生产基地：湖北省随州市解放路柳树淌工业园

变频器|国产变频器|深圳变频器|yt900变频器|高压变频器|低压变频器优质变频器生产厂家|湖北yt900源泰变频器|温州变频器，浙江yt900变频器，风机水泵变频器，通用型变频器，多功能变频器，注塑机变频器，节电器，空调变频器，锅炉风机变频器，空压机变频器，拉丝机变频器，变频恒压供水控制柜，上海变频器，北京变频器，最好的变频厂家，变频器出口，变频器oem代工，软启动器

变频器散热不好 其实我们都知道，温度过高对任何设备都具有破坏作用，就像人的大脑那样，温度过高也会把脑子烧坏，其实变频器也一样的。温度升高时，由于半导体对温度的敏感性，逆变管的开通时间和关断时间，以及由延迟电路产生的等待时间，都将发生变化，并且具有比较准确的变化规律。当温度

一旦超过某一限值时，将引起“等待时间”的不足，使逆变电路的输出波形出现“毛刺”，并最终导致逆变管因直通而损坏。但就多数设备而言，其破坏作用常常是比较缓慢的，受破坏时的温度通常是不很准确的，而唯独在变频器逆变电路中，温度一超过某一限值，会立即导致逆变管的损坏，并且该温度限值往往十分精确。安装环境不准确

变频器是一台全电力半导体设备，所以，它对周围环境的要求也和其他电力半导体设备相同。

1、环境湿度：相对湿度不超过90%（无结露现象）2、其它条件：在变频器的安装位置应无直射阳光、无腐蚀性气体及易燃气体、尘埃少、海拔低于1000m等。

3、环境温度：现般要求为-10至40度。如散热条件好（如拿去外壳），则上限温度可以提高到50度。