

供应直埋式波纹补偿器（ZMS型）

产品名称	供应直埋式波纹补偿器（ZMS型）
公司名称	泊头市浩辰环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:直埋式波纹补偿器 型号:DN32-1000 工作压力:0.25MPa-2.5MPa
公司地址	沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-0317-8263833 13722720911

产品详情

直埋式波纹补偿器是我厂专业生产产品之一，我厂独特的产品技能，加上技术人员不断努力钻研学习，为我厂赢得了极好评的口碑，我们也欢迎各界新老客户朋友来我公司光临。直埋式波纹补偿器厂家直销价格便宜；各类波纹补偿器应有尽有、质量保证；真诚地期待与您的合作

一、用途：

直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管道下沉的影响，产品具有补偿量大，寿命长的特点。

型号：dn32-dn1600

压力级别：0.25mpa-2.5mpa

产品轴向补偿量：30mm-500mm

二、使用说明：

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。

三、安装使用注意事项

直埋式波纹补偿器要求在两固定支座这间只装一个波纹补偿器，其补偿器对支座作用力的计算与单式波纹补偿器对支座作用力的计算相同，由于直埋内压波纹补偿器具有在管道上实现自由补偿和安装简单等特点，因而深受工程设计及安装使用者的欢迎。

热变形计算：

$$l=a \cdot t \cdot l=0.0133 \times 360 \times 30=143.6\text{mm}$$

注：a为碳钢通常采用的膨胀系数

t为管道介质的温度-安装时的环境温度

l为两个固定支架之间的长度

四、安装注意事项：

- 1、为使直埋是波纹补偿器起到补偿作用，补偿器两端必须设固定支架，防止管道受内压推力影响外移拉伸。
- 2、补偿器的一端（指单向补偿的直埋式补偿器死端）要靠近一端的固定支架，用补偿器的活头补偿管道。
- 3、根据补偿量设定两个固定支架的距离，补偿量一般不大于管径。
- 4、试压过程中以补偿器不得出现拉伸现象。

泊头浩辰环保机械有限公司 电话：0317-8263833 13722720911

qq：897719895 网址：<http://www.hbhcd.com/bcq/>