

供应内外压平衡式波纹补偿器（NP型）

产品名称	供应内外压平衡式波纹补偿器（NP型）
公司名称	泊头市浩辰环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:内外压平衡式波纹补偿器 型号:DN500-2000 工作压力:0.25MPa-2.5MPa
公司地址	沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-0317-8263833 13722720911

产品详情

内外压力平衡型补偿器（也称波纹膨胀节或波纹伸缩节）

一、结构特点：

内外压力平衡型波纹补偿器(np型)是由内压的工作波和一个外压的平衡波组成，能补偿管系的轴向位移，内压推力自身平衡，本结构可用于不宜设置固定支架的高物位置管线中。

二、型号：本厂生产dn50—2000mm压为级别：0.1mpa~1.6mpa。

三、连接方式：1、法兰连接式2、接管连接式

四、型号补偿量：根据客户要求

内外压力平衡式波纹补偿器又叫内外压力平衡式管道伸缩节，金属波纹伸缩节。具有吸收内压推力的能力，具有良好的导向性、产品刚度小、外形尺寸小等特点。可根据用户要求定做。

内外压力平衡式波纹补偿器（金属波纹伸缩节）结构特点：管道伸缩节由内压伸缩节和外压伸缩节连接而成。

内外压力平衡式波纹补偿器（金属波纹伸缩节）补偿特点：该管道伸缩节补偿量大，无内压推力，弹性反力较小等特点。

内外压力平衡式波纹补偿器（金属波纹伸缩节）安装使用注意事项：

（1）安装时疏水口向下。

（2）现场安装完后，必须拆除拉杆。

(3) 安装时介质流向与管道伸缩节的流向标志一致。

泊头浩辰环保机械有限公司 电话：0317-8263833 13722720911

qq：897719895 网址：<http://www.hbhcd.com/bcq/>