

除尘灰冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 除尘灰冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂 |
| 公司名称 | 滦县永恒粘合剂有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省唐山市滦县张百户坎 |
| 联系电话 | 0315-5030210 |

产品详情

除尘灰按照除尘设置的需要和性质，大致可分成两类：烟气除尘灰和环境除尘灰。工艺除尘灰则是高温物化反应的产物，形成于高温之中，其理化性质发生变异，利用难度较大，对生产危害较大。钢厂除尘灰中含有大量的铁元素，外运不仅易造成扬尘污染，而且造成了铁元素流失。可以通过冷压成型，使除尘灰作为炉料循环利用，除尘灰中物质成分复杂，我公司针对除尘灰的化学以及物理特性，有针对性的研发了适用于除尘灰冷压成型的冷压球团粘合剂。

一、理化性质：

1.主要成分：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂和高吸水性树脂。均为绿色环保材料。

2.胶体性质：复合型粘结剂遇水后形成具有一定浓稠度和粘结力的浅灰色胶体，胶体稳定性强，具有高吸水性和粘结性，不易分解。

二、粘合剂特点

1.用量小：用量1-3.0%

2.成球率高达96%；初始强度好，2米自由落体不碎；干燥后单个球体抗压强度 2000n。

3.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。

4.各项指标均符合钢厂要求。

5.绿色环保：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列复杂的化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂。均为绿色环保材料。不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

三、粘合剂使用方法：

- 1、直接加入干粉：粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例要根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。
- 2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。
- 3、搅拌均匀后，手握成团，即可压球。

因各厂家指标不同，请采购前先配合我公司技术人员进行产品实验。