

硫铁矿冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂

产品名称	硫铁矿冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂
公司名称	滦县永恒粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市滦县张百户坎
联系电话	0315-5030210

产品详情

硫铁矿是地壳中分布广的一种硫化物矿物，主要成分是二硫化亚铁（ FeS_2 ），纯黄铁矿中含有46.67%的铁和53.33%的硫，工业上称其为硫铁矿。经常呈立方体、五角十二面体等晶形或块状集合体，见于多种成因的矿石和岩石中；而煤层中的黄铁矿往往成结核状产出。高品质硫化铁是特种钢冶炼(易切削钢)的良好添加剂和造渣材料；同时又是精密铸造行业的优质添加剂。高。

我公司针对硫铁矿的化学以及物理特性，有针对性的研发了适用于硫铁矿粉末冷压成型的冷压球团粘合剂。

一、理化性质：

1.主要成分：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂和高吸水性树脂。均为绿色环保材料。

2.胶体性质：复合型粘结剂遇水后形成具有一定浓稠度和粘结力的浅灰色胶体，胶体稳定性强，具有高吸水性和粘结性，不易分解。

二、粘合剂特点

1.用量小：用量0.8-4.0%

2.成球率高达96%；初始强度好，2米自由落体不碎；干燥后单个球体抗压强度 2000n。

3.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。

4.各项指标均符合钢厂要求。

5.绿色环保：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列复杂的化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂。均为绿色环保材料。不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

三、粘合剂使用方法：

1、直接加入干粉：粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例要根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。

3、搅拌均匀后，手握成团，即可压球。

因各厂家指标不同，请采购前先配合我公司技术人员进行产品实