缓冲床 缓冲床

产品名称	缓冲床 缓冲床
公司名称	山东世邦工矿器械有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:世邦 型号:HCC1000-1200 参数:HCC1000-1200
公司地址	山东省济宁兖州市经济开发区155号
联系电话	0537-3753575 15563166552

产品详情

时间，让深的东西越深，让浅的东西越浅。守护彼此纯真的心，简简单单的去过好每一天。无惧时光时光消逝，它只能见证我们的情，为我们相依的脸颊刻上一道道吻痕。让我们记住静寂时光里的陪伴，孤独时的守候。生活有阳光，亦有你的陪伴，你的情，你的温暖。

缓冲床

人的一生中，你求上，有可能居中；你求中，则有可能居下；而你若求下，则必定不入流。所以在人生起步的时候，立志必须高远。要学雄鹰展翅飞，莫效燕雀安于栖。

世邦矿山联络员：155-631-66552 杨经理 工作qq：2968-73629

带式输送机凭借自身结构简单、操作方便的特点被广泛应用于各大行业。国内最早出现的一种保护装置是缓冲托辊组，但随着长期使用发现一些落差大的转载点非常容易将普通的托辊、托辊架损坏。缓冲床的出现、应用延长了皮带机的使用寿命，节省了材料费用，减少了职工的劳动强度。世邦矿山联络员：155-631-66552 杨经理 工作qq：2968-73629

缓冲床投放市场以来为什么会受到广泛的欢迎呢？

传统的缓冲托辊组与皮带为刚性接触，缓冲托辊组作为一些落料点的承载，若该落料点落差较大时，缓冲托辊组会被砸坏，导致皮带跑偏。甚至撕裂等。

我们设计的缓冲床表面为高分子聚乙烯，根据现场情况不同，选择不同角度、规格的缓冲床安装在皮带机的落料点，是目前最佳的皮带机保护装置。

其次缓冲床与皮带接触摩擦小，且高分子聚乙烯极其耐磨，既能有效消除皮带受力不均匀导致物料飞溅又有效防止皮带跑偏，且具有安装方便、维护简单的特点。

我们可根据原来缓冲托辊组支架的高度来为客户打造缓冲床，缓冲条的钢结构件与缓冲床的缓冲支座采用防松螺栓连接，可保证缓冲条在使用在不松动，也可做成角度可调节的，客户可根据自己实际情况自由调节角度。

很多客户使用了世邦缓冲床之后普遍反映良好，长期使用证实使用缓冲床之后不仅可有效保护皮带不被损坏也避免了浪费材料浪费维修工时的现象。

世邦矿山联络员：155-631-66552 杨经理 工作qq：2968-73629

缓冲床

新疆阿克苏煤矿购置缓冲床技术要求

一、设备名称：缓冲床

二、型号：skhcc-1200

购置数量：8台

三、技术参数：

1.适应带宽：1200mm

2.缓冲槽角：35°-45°

3.缓冲条长：1220mm

4.承载托辊直径：133mm

5.缓冲床对边固定螺孔中心间距：1260mm

6.缓冲床高度：500mm

四、技术要求

1、缓冲条必须阻燃、抗静电。

2、缓冲条表面要采用光滑耐磨、耐腐蚀、摩擦系数超低的超高分子量聚乙烯衬板，衬板厚大于15mm，衬板下方阻燃天然橡胶做缓冲材料，底面有钢轨道并采用φ16×40mm螺栓固定。

3、缓冲条各部分由热硫化相结合，紧凑、牢固；其外形尺寸：长×宽×高：1220×100×75mm）。

4、聚乙烯衬板具体要求

①．冲击强度：≥145kj/m

②．压缩强度：≥40mpa

③．体积磨损率：<0.015g/cm2

④．拉伸屈服强度：≥30mpa

⑤．吸收率：<0.01%

⑥．密度：0.98 g/cm2

⑦．适用温度：>80℃

⑧．分子量：500万

5、钢结构件各部位保证足够的强度。

6、符合相关行业技术标准和要求

世邦矿山缓冲床要根据使用条件及场所，缓冲床可以分为：阻燃抗静电缓冲床和普通缓冲床，复合缓冲床及重型缓冲床等。当在易燃易爆的井下使用时，必须用阻燃抗静电缓冲床，而且下井资质要齐全，要有国际权威机构认证的《阻燃项目检验》及《质量合格证书》世邦矿山拥有缓冲床的所有资质！世邦用质量去向广大客户承诺！世邦矿山追求质量上乘不打价格战！销售热线您可联系我公司杨经理：155-631-66552 世邦传真：0537-343-2772 地址：山东省兖州市经济开发区155号！