

萤石冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂

产品名称	萤石冷压球团粘合剂—唐山市滦县永恒粘合剂
公司名称	滦县永恒粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省唐山市滦县张百户坎
联系电话	0315-5030210

产品详情

萤石具有能降低难熔物质的熔点，促进炉渣流动，使渣体和金属很好的分离，在冶炼过程中脱硫、脱磷，增强金属的可煨性和抗张强度等特点。因此，广泛应用于钢铁行业。浮选萤石矿粉，粒度过细，达不到冶炼入炉原料粒度的要求，为充分利用资源，必须用造粒或造块的方法，保证萤石的抗压强度以及抗冲击强度指标达到萤石冶炼的理化指标。萤石冷压球团的理化指标，完全取决于成型设备以及成型所选用的粘合剂。

本产品针对不同萤石粉的品味，以及不同的萤石粉加工工艺，均有理想效果。

一、粘合剂特点

- 1.用量小：用量0.8-2.0%
- 2.成球率高达94%；初始强度好，2米自由落体不碎；干燥后单个球体抗压强度 2000n。
- 3.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，成型效果好，外观均匀美观。
- 4.各项指标均符合钢厂要求。
- 5.绿色环保：主要原料长绒棉，加酸、碱等化学试剂，经一系列复杂的化学反应而成，另掺有部分无机粘合剂。均为绿色环保材料。不影响产品品质，对人体安全无害，对环境友好。

二、粘合剂使用方法：

- 1、直接加入干粉：粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例要根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。
- 2、将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。

3、搅拌均匀后，手握成团，即可压球。

因各厂家指标不同，请采购前先配合我公司技术人员进行产品实验