

砖机激震与液压结合，保证产品均匀的密实度

产品名称	砖机激震与液压结合，保证产品均匀的密实度
公司名称	建虎天津贸易有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:建虎砖机 型号:JH-QT5-20A2 激震力:78KN
公司地址	开发区立交桥西500米路南
联系电话	022-82343166 18722616502

产品详情

jh-qt5-20a2型多功能墙地砖成型机

主要技术参数：

序号	项目	参数
1	震动力	78kn
2	震动频率	5000次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	95db
5	震动时间	6秒/次
6	外形尺寸	4300*2100*2500 (mm)

7	装机容量	24.2kw
8	整机重量	6吨
9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1150*570*20 (mm)
11	操作人数	8人
12	用地面积	5000m ²

- 1.该机型电控系统较（a）型增加plc控制系统，使得该机型自动完成布料、压制过程中的计时、计量控制，充分保证制品厚度、密度均匀，同时缩短成型周期，使得产量大幅度提高。
- 2.结合齐明环保设备有限公司独立开发的《振动与液压原理》设计而成的液压系统使得部分油缸运转流畅、稳定、速度、提高成型周期缩短。
- 3.独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。
- 4.强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高。
- 5.料车行走系统增加轨道与行车稳定器装置，使得料车行走稳定，减少设备漏料，从而减少清理所花费的工时及不必要的材料浪费
- 6.专利加长型导套，镍铬合金制成的滑套，平面硬度、光洁度高的导柱使得模具起平稳，减少因模具起落不平而造成的模具设备使用寿命缩短，降低制品误差。
- 7.布料采用往复拨叉式布料机方式，下料快而均匀，提高成型效率，保证制品密度均匀稳定，独特设计的接头，使得布料齿、轴的更换更加简便，降低设备维护所需要的时间。

