郑州美意厂家总代斑马GK888t条码标签机

产品名称	郑州美意厂家总代斑马GK888t条码标签机
公司名称	郑州美意计算机系统服务有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:GK888t
公司地址	郑州市鑫苑路26号阳光新城9号楼东1单元1020#
联系电话	13523460572

产品详情

河南条码打印机斑马gk888t 采用了节省空间的设计，使用强大的 32 位处理器，可快速打印标签。这款打印机适用于各类中、低量打印应用，包括政府部门 – 资产管理、文档管理、证据跟踪；医疗保健 – 化验室样本与血库标签；零售 – 价签和收据打印；制造 – 轻工业在制品、产品与货运标签；交通与物流 – 登机牌、停车证。 gk888t 具有串行、并行和 usb 接口，可满足不同连接需求。

优势同类桌面打印机中最佳竞价比 预置繁体中文和简体中文字体集 性能更高 出色的易用性和耐用性服务与支持在线技术支持 电话技术支持 服务联系 标准特性打印方法：热敏或热转印 epl 和 zpl 编程语言标准 32 位 risc 处理器 繁体、简体中文字体集 快速、简便的碳带装载系统 机身结构： abs 双层结构 openaccess™ 设计 打印规格分辨率 203 dpi（8 点/毫米） 内存标配：8 mb sdram；8 mb 闪存打印宽度 最长 4.09 英寸/104 毫米 打印长度 39 英寸（991 毫米） 打印速度 4 英寸（102 毫米）/秒 介质传感器 反射式 穿透式 介质特性最大标签和底纸宽度 4.25 英寸（108 毫米） 最小标签和底纸宽度 1.00 英寸（25.4 毫米） 使用 介质适配导轨，0.585 英寸（15 毫米） 最大标签和底纸长度 39 英寸（991 毫米） 最大介质卷直径 5 英寸（127 毫米） 卷芯直径 1.0 英寸（25.4 毫米）和 1.5 英寸（38 毫米） 介质厚度 0.003 英寸（0.8 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米） 碳带规格碳带外径 1.34 英寸（34 毫米） 标准长度 244 英尺（74 米） 比率 1:1 碳带宽度 碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米） 卷芯内径 0.5 英寸（12.7 毫米） 介质类型 卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带 工作参数工作温度 工作温度 40 f /5 ° c 至 105 f /41 ° c 储存温度 -40 ° f/-40 ° c 至 140 ° f/60 ° c 工作湿度 10-90% r.h.（无冷凝） 存储湿度 5-95 % r.h.（无冷凝） 电气参数 自动检测（符合 pfc 规范）100-240 vac，50-60 hz 机构认证标准cc cc bsmi 物理参数宽度 7.9 英寸（201 毫米） 高度 6.8 英寸（173 毫米） 长度 9.4 英寸（56 毫米） 重量 3.2 磅（1.5 千克）