

# 上海供应饰面型防火涂料

产品名称	上海供应饰面型防火涂料
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国碳
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

## 产品详情

产品说明： 采用先进的阻燃技术研发而成之水基性饰面型防火涂料 有效阻止火焰蔓延快速形成膨胀炭层可阻隔火焰、降低热传导率，对于被涂覆的物体其防火效果卓越 含有特殊的活性碳阻燃剂配方，对燃烧之烟毒气体具有相当的减降功能 使用范围： 室内装修用表面防火涂料 产品特性： 不含溶剂、石棉、甲醛、卤素等有害物质 不含汞、铅、镉、铬等重金属 对于环境相当友善之高性能健康绿建材水性防火涂料 经适当施工工法，涂布量约0.95kg/m<sup>2</sup>(干膜厚度约0.42mm)即可通过gb12441-2005耐燃测试认证 国际与国内的测试和认证： gb12441-2005 饰面型防火涂料 ul723特殊建筑材料表面燃烧测试标准 astm e84建筑材料表面燃烧特性测试 nfpa286实体房间角落(墙壁和天花板)防火测试 cns6532耐燃二级测试 astm d5116 甲醛及voc逸散测试 ubc 26-2 隔热层的燃烧测试 astm d5590-94 防霉测试 使用说明： 使用前先将dc333饰面型防火涂料搅拌均匀 可以涂刷、滚刷或喷涂等方式进行作业 黏度过于浓稠，可以加水稀释，但勿超过5% 为确保涂料与被涂物表面之密着性，进行披覆作业之前必须先将被涂物表面清洗干净，确实去除油渍、污泥、灰尘或斑剥的原涂料碎片 太光滑的表面可做适当打磨处理，为提升表面平整性，可稍以修补平整 建议至少分二道次喷涂 技术参数：在23℃和50%相对湿度条件下 比重:1.2~1.4 黏度:5000~25000cps(25℃)，可调整 ph:7.0±1.0 颜色:白色 平均粒度:45 μm 涂布面积:1kg约可涂布1.2m<sup>2</sup> 适用溶剂:水 储存温度:5℃~30℃ 固化时间:表干约0.5hr;实干约1hr;完全固化约7天 耐水性:24h涂膜无起皱，无脱落 耐湿热性:48h涂膜无起泡，无脱落 包装:20kg/桶

网址：<http://www.shphtl.com>