

上海供应防火灰泥

产品名称	上海供应防火灰泥
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

产品说明：

cfs01防火灰泥其主要组成为快速硬化石膏及水泥的混合物，该项产品提供可使用性、强度及阻火的最适合的条件组合。依不同施工方式需要，可与不同比例的水混合，达到所要的黏稠度或流动性。cfs01防火灰泥会形成硬式阻火密封，火灾时可阻隔火焰、浓烟、有毒气体的穿过，具有二小时以上的防火时效。使用范围：用在贯穿防火区划的电缆密封系统防火墙 产品特性：重量轻、密度低 不含卤素、石棉等有害物质、低发烟量 为水泥基材可漆涂 干固后确保密封不透气 使用安全容易 可提供结构性强度 30年长效防火 国际与国内的测试和认证：gb23864-2009 二小时防火测试 astm e662-2001 & far25.853-19 技术参数：在23 和50%相对湿度条件下 颜色:灰色 表观密度: $2.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 防火灰泥：水= 1.6：1 (依不同施工方式需要，可与不同比例的水混合，达到所要的黏稠度或流动性搅拌成浆料在15分钟之内施工完成，将防火灰泥表面修平做光洁。) 初凝时间/min:10 t 45 抗压强度/mpa:0.8 r 6.5 腐蚀性/d: 7,无出现锈蚀、腐蚀现象 耐水性/d: 3,不溶胀、不开裂 耐油性/d: 3,不溶胀、不开裂 耐湿热性/h: 120,不开裂、不粉化 耐冻融循环/次: 15,不开裂、不粉化 储存环境:储存在阴凉干燥的地方，远离会结霜或高热的环境，开封后应尽快用完。 包装:20kg/包