

上海供应防火抗电弧胶带

产品名称	上海供应防火抗电弧胶带
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国碳
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

产品详情

产品说明：fa01-pt10

防火抗电弧胶带为具有受热膨胀性的防火材料，是一多用途产品。可缠绕于电线、电缆作表面防护，由于该产品为弹性材料，从形性良好，可更快、更方便地绕包于电缆和不规则状的附件上；当电缆受到故障电弧(由故障产生的电弧)影响时，在保护装置切断故障线路之前，给所有临近绕包好的电缆和附件作良好的保护。该产品单独使用或搭配其他封堵材料使用于贯穿结构之防火延烧，更有效阻止火、烟、热气及毒气的扩散。亦可用于汽车内装及室内建材的贴合，具有阻火、隔热、保护底材的功能。使用范围：贯穿墙之电线、电缆或小口径塑胶管之截火防护
电缆线表面防火包覆 汽车内装织物的防护 室内装修壁纸或壁布织物贴合
贴覆需要阻火、隔热防护的基底材 产品特性：内含本公司活性碳阻燃剂，不含卤素
燃烧时低烟、无毒 延烧速率低、不滴燃 受高温时膨胀迅速，防护力强
对邻近的电缆和附件提供故障电弧保护 防水、防酸、防污、防盐、抗紫外线 施工简单，操作方便
多种宽度可供选择 国际与国内的测试和认证：iec332-3a ul-94v0 hai(高安培电弧着火试验)
fmvss302 cns 10285(jis I 1091) 使用说明：做为贯穿部防火延烧使用时，可将防火胶带直接缠绕于电线、电缆或塑胶管上，缠绕多圈至所需的厚度后直接剪断，再塞入穿墙或穿楼板的开孔内。
用于基底材的防护时可直接以防火胶带贴覆于被防护物的曝火面，可贴覆多层以达所需的防火效果。
贴合前需先清洁被贴物表面 技术参数：在23 和50%相对湿度条件下 尺寸:50mm x 6m x 0.8mm/卷
外观:黑色 膨胀倍率: 10倍 限氧指数: 32 断裂强度:1500psi 断裂伸长率:150% 导热率:0.078btu/hr./ft.