

UPE绝缘零件抗腐蚀性铁氟龙板UPE板机械零部件

产品名称	UPE绝缘零件抗腐蚀性铁氟龙板UPE板机械零部件
公司名称	深圳市耀兴隆塑胶有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二社区新宝二巷4号103铺
联系电话	0138-29033305 13829033305

产品详情

ptfe板ptfe（聚四氟乙烯）俗称塑料王、f4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜

分类

ptfe板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

特性

使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。

基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。

极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。

杰出的阻燃性(符合astm-d635和d470测试步骤,在空气中被规为阻燃材料。

优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)

吸水率极低,并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。

缺点:高膨胀率,低机械强度,不耐磨耗及潜变但加入青铜粉可增加甚高的耐磨强度。

应用

密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油

化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

规格

车削板材厚度为0.2mm-8mm ，宽度为15mm-2700mm

模压板厚度：5mm-240mm 规格为1000mm*1000mm

1200mm*1200mm 1500mm*1500mm

白色现货。

特殊规格可定做。