

# 燃气热水锅炉 燃气热水锅炉厂家 燃气热水锅炉价格

产品名称	燃气热水锅炉 燃气热水锅炉厂家 燃气热水锅炉价格
公司名称	天津宝成机械制造股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝成锅炉 型号:WNS卧式蒸汽热水锅炉
公司地址	天津市津南区双桥河镇工业园区欣欣中路9号
联系电话	022-00000000 13752269805

## 产品详情

### 天津宝成WNS型系列卧式蒸汽（热水）锅炉

#### 1、产品介绍

该系列卧式蒸汽热水锅炉采用全密封高性能双层保温结构，保温效果好，且严密不漏烟气，可确保外表温度小于45℃。锅炉可选配ND钢或不锈钢翅片管尾部节能器，该装置可使排烟温度降至160℃以下，提高锅炉效率1-2%。锅炉前部设有检修门和防爆门，可有效降低因炉膛爆燃对设备造成的安全隐患。锅炉采用T形角焊缝结构，管板与检查孔为T形角焊缝结构，强度高，密封性好。进口品牌燃烧器为用户提供了安全可靠的保障，其配风合理、雾化质量高、燃烧完全、无污染、流场稳定。采用大炉膛和对流螺旋烟管布置结构提高了辐射换热量，降低了炉膛出口烟温，减小了对炉膛的辐射热负荷。该系列锅炉采用模块化设计，安装方便，占地面积小，运行更加可靠，延长了锅炉使用寿命。

#### 2、技术WNS产品性能机理&技术特点

5 锅炉前部采用全密封高性能双层保温结构，保温效果好，且严密不漏烟气，可确保外表温度小于45℃。锅炉可选配ND钢或不锈钢翅片管尾部节能器，该装置可使排烟温度降至160℃以下，提高锅炉效率1-2%。锅炉前部设有检修门和防爆门，可有效降低因炉膛爆燃对设备造成的安全隐患。锅炉采用T形角焊缝结构，管板与检查孔为T形角焊缝结构，强度高，密封性好。进口品牌燃烧器为用户提供了安全可靠的保障，其配风合理、雾化质量高、燃烧完全、无污染、流场稳定。采用大炉膛和对流螺旋烟管布置结构提高了辐射换热量，降低了炉膛出口烟温，减小了对炉膛的辐射热负荷。该系列锅炉采用模块化设计，安装方便，占地面积小，运行更加可靠，延长了锅炉使用寿命。

锅炉采用模块化设计，安装方便，占地面积小，运行更加可靠，延长了锅炉使用寿命。锅炉后部设有检修门和防爆门，可有效降低因炉膛爆燃对设备造成的安全隐患。锅炉采用T形角焊缝结构，管板与检查孔为T形角焊缝结构，强度高，密封性好。进口品牌燃烧器为用户提供了安全可靠的保障，其配风合理、雾化质量高、燃烧完全、无污染、流场稳定。采用大炉膛和对流螺旋烟管布置结构提高了辐射换热量，降低了炉膛出口烟温，减小了对炉膛的辐射热负荷。该系列锅炉采用模块化设计，安装方便，占地面积小，运行更加可靠，延长了锅炉使用寿命。

标准的卧式三回程湿背内燃结构，使该型产品成为系列化、通用化、标准化的新型环保节能产品。产品包装采用薄钢板整体喷砂喷涂桔纹漆，经久耐用、无蚀，精美的外观为优雅的环境增添高科技感。采用薄钢板整体喷砂喷涂桔纹漆，经久耐用、无蚀，精美的外观为优雅的环境增添高科技感。采用薄钢板整体喷砂喷涂桔纹漆，经久耐用、无蚀，精美的外观为优雅的环境增添高科技感。采用薄钢板整体喷砂喷涂桔纹漆，经久耐用、无蚀，精美的外观为优雅的环境增添高科技感。采用薄钢板整体喷砂喷涂桔纹漆，经久耐用、无蚀，精美的外观为优雅的环境增添高科技感。

锅炉水位、压力、温度、流量等参数均可通过PLC系统实时监控，并可实现PLC全自动控制、运行、报警、故障诊断等功能。无需配置任何除尘装置及其他辅机设备，占地少，基建投资省。

## 2、WNS型系列蒸汽锅炉（技术参数）

额定蒸发量：1~20t/h；

额定蒸汽压力：0.7~1.6MPa；

额定蒸汽温度：饱和温度。

## WNS型系列热水锅炉（技术参数）

额定热功率：0.7~14MW；

额定出水压力：0.7~1.6MPa；

额定出水 / 进水温度：95~130/70