

GZJY-3F型便携式转速标准装置

产品名称	GZJY-3F型便携式转速标准装置
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

功能特点

- 1 转速数字给定。
- 2 转速无级调速细致平滑。
- 3 轻便易携带,更适用于现场试验和标定
- 4 配置的万用探头支架可同时安装多个传感器，覆盖了各种螺纹规格的传感器或无螺纹的传感器，特别适用于各种规格的磁电式、磁阻式、霍尔式、电涡流式转速传感器的校验。
- 5 配置专用附件可对各类航空转速表（型号有gz-1、gz-2、gz-8a、gzt-1、gzt-2、a-10、t-45等）、船用转速表、机车转速表进行校验。
- 6 可输出标准电信号源，对转速测量的二次仪表单独进行校验
- 7 配置有转速传感器信号输入接口，可在无二次仪表的情况下，对转速传感器单独进行校验
- 8 适合作为中小型企业的转速计量标准设备或应用于现场调试及检测等场合

主要技术指标

- 1 转速范围: 50 ~ 6000 r/min

2 转速不确定度: 1×10^{-3} (50 ~ 99 r/min)

3×10^{-4} (100 ~ 6000
r/min)

3 转速稳定度: 1×10^{-3} (50 ~ 99 r/min)

3×10^{-4}
(100 ~ 6000 r/min)

4 时基性能: 开机准确度 1×10^{-5}

日稳定度 3×10^{-5}

5 转速分辨力: 1 r/min

6 电信号输出范围: 2 ~ 9999 hz

精度: 3×10^{-5}

波形: 方波、幅度为10v

7 齿盘: 为渐开线齿型、齿数60、模数为2、直径124mm

(可根据用户要求设计任意齿数规格的各种齿盘)

8 安装螺纹: 传感器安装盘上有12种螺纹规格:

公制: m10 × 1、m12 × 1、m14 × 1、m16 × 1、m18 × 1、

m16 × 1.5、m18 × 1.5、m20 × 1.5、m22 × 1.5

英制: 1/4-40、3/8-24、5/8-18

9 总功率: 300 w

10 外形尺寸: 330 × 310 × 260 mm