

二次蒸汽提取再利用的冷凝水余热回收器

产品名称	二次蒸汽提取再利用的冷凝水余热回收器
公司名称	无锡威圣泰节能环保有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威圣泰 型号:WST-1
公司地址	无锡宜兴市周铁镇国家机械制造基地
联系电话	0519-81889006 13801513134,13801509016

产品详情

封闭式冷凝水余热回收

目前，大多数厂家采用的半封闭型冷凝水回收设备诸多原因导致刚刚安装上前几个月还好用，之后就出现冷凝水排除不及时，回水相互干扰，有的严重影响到生产，于是弃置不用货一端与大气想通，造成大量的闪蒸汽对空排放，存在漏气，憋水的现象。效果不错的半封闭式冷凝水回收能将回水温度提高到70左右，由于换热效果差等原因，造成节能不彻底。

密闭式凝结水回收装置能彻底解决蒸汽换热系统中普遍存在的使用疏水阀或因疏水不合理导致的“节能与换热”相矛盾的疏水的工况，多路压力不同的凝结水可共网用同一机组封闭回收，凝结水回收不会互相干扰，特别适用于油脂行业、造纸行业、酒精行业、食品行业（淀粉、方便面，粉丝等）、化工行业、纺织印染行业等。

密闭式凝结水回收装置采用密闭式回收系统，解决了敞开式回收节能不彻底的问题，能将130 ± 5 的高温凝结水直接打入锅炉补水使用，整个运营过程中确保蒸汽凝结水的回收利用在全封闭状态下进行，无泄漏。

密闭式凝结水回收装置八大亮点

- 一、不使用疏水阀系统集中疏水，实现高低压差别大的用汽设备可多台共网密闭回收，疏水畅通，彻底解决群组疏水设备换热效率和节能相矛盾的问题。
- 二、真正实现全封闭回收，在提高生产效能的基础上将蒸汽凝结水完全回收利用！
- 三、二次蒸汽提取再利用，高温水封闭补水，节能效果显著优于其他产品。
- 四、采用专门设计的防汽蚀装置，解决水泵汽蚀难题，确保回收机组运行高效化。
- 五、不需要改变加工工艺，与用户现有回水系统并联可自由切换，便于维护有利生产持续性。
- 六、可适用各种用汽工况,可根据您的实际用汽工况专门定制最适合您的装置。
- 七、自动运行，无需看守。
- 八、一次投资即可到位，3~6个月回收成本。